# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## IESS - Rivelatore Gas Metano 9% LIE, cablato/radio, uscita rel?, LED, buzzer, compat FOCUS/GENIO, 230 V / 12 V.

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | EAARFCH4 |
| **Produttore** | IESS |
| **Categoria** | ANT. CABLATO |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Il rivelatore di Gas Metano ? una soluzione avanzata, progettata per uso civile, che utilizza la tecnologia a semiconduttore per la rilevazione di concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore di esplosivit?). Questo dispositivo versatile ? disponibile sia in configurazione cablata che via radio, offrendo massima flessibilit? di installazione e integrazione nei sistemi di sicurezza.Caratteristiche tecnicheTecnologia di Rilevazione: Utilizza semiconduttori per identificare concentrazioni di gas metano pari al 9% LIE.Uscite e Comunicazione:Dotato di uscita a rel? per il controllo diretto degli allarmi.Uscita radio compatibile con i sistemi FOCUS, con supervisione periodica ogni ora.Trasmissioni digitali su frequenze dedicate per apparati LPD.Indicatori e Segnalazioni:LED di segnalazione per alimentazione, guasto/allarme.Buzzer interno per segnalazioni acustiche immediate.Compatibilit?:Compatibile con centrali delle serie FOCUS, GENIODOMO e GENIOSMARTIntegrabile con unit? wireless HALLEY.Funziona in sinergia con concentratori RIVERRF e RIVERRFPLUS.Alimentazione e Consumi:Funziona con alimentazione 230 Vca o 12 Vcc.Consumi a 230 Vca: 15 mA a riposo e 14 mA in allarme.Consumi a 12 Vcc: 100 mA a riposo e 95 mA in allarme.Dimensioni e Peso:Dimensioni: L 150 mm x H 90 mm x P 52 mm.Peso: 350 g.Questo rivelatore offre un'ottima combinazione di prestazioni, affidabilit? e integrazione, risultando ideale per impianti di sicurezza che richiedono una rilevazione rapida e precisa del gas metano, garantendo cos? la protezione degli ambienti contro possibili rischi.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | EAA |
| **Codice Metel** | EAARFCH4 |
| **Codice produttore** | RFCH4 |
| **Marca** | IESS s.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-08-05 |
| **Data variazione** | 2026-09-01 |
| **EAN** | 0000000000000 |
| **Classe ETIM** | EC002455 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 173.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 1 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | ANT. CABLATO |
| **Codice famiglia statistica** | 101 |
| **Descrizione breve** | Rivelatore Gas Metano 9% LIE, cablato/radio, uscita rel?, LED, buzzer, compat FOCUS/GENIO, 230 V / 12 V. |
| **Descrizione estesa** | Il rivelatore di Gas Metano ? una soluzione avanzata, progettata per uso civile, che utilizza la tecnologia a semiconduttore per la rilevazione di concentrazioni di gas nell'aria pari al 10% LIE (limite inferiore di esplosivit?). Questo dispositivo versatile ? disponibile sia in configurazione cablata che via radio, offrendo massima flessibilit? di installazione e integrazione nei sistemi di sicurezza.Caratteristiche tecnicheTecnologia di Rilevazione: Utilizza semiconduttori per identificare concentrazioni di gas metano pari al 9% LIE.Uscite e Comunicazione:Dotato di uscita a rel? per il controllo diretto degli allarmi.Uscita radio compatibile con i sistemi FOCUS, con supervisione periodica ogni ora.Trasmissioni digitali su frequenze dedicate per apparati LPD.Indicatori e Segnalazioni:LED di segnalazione per alimentazione, guasto/allarme.Buzzer interno per segnalazioni acustiche immediate.Compatibilit?:Compatibile con centrali delle serie FOCUS, GENIODOMO e GENIOSMARTIntegrabile con unit? wireless HALLEY.Funziona in sinergia con concentratori RIVERRF e RIVERRFPLUS.Alimentazione e Consumi:Funziona con alimentazione 230 Vca o 12 Vcc.Consumi a 230 Vca: 15 mA a riposo e 14 mA in allarme.Consumi a 12 Vcc: 100 mA a riposo e 95 mA in allarme.Dimensioni e Peso:Dimensioni: L 150 mm x H 90 mm x P 52 mm.Peso: 350 g.Questo rivelatore offre un'ottima combinazione di prestazioni, affidabilit? e integrazione, risultando ideale per impianti di sicurezza che richiedono una rilevazione rapida e precisa del gas metano, garantendo cos? la protezione degli ambienti contro possibili rischi. |
| **Completezza BMEcat** | 82.15 |