RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Mod. 5 rel? per ASD531/532, 2 RIM36 (ASD532)/1 (ASD531).

Codice prodotto	EAARIM36
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Ottimizza il controllo e la gestione dei segnali di allarme della tua centrale ASD531/532 con questo modulo a 5 rel?, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilit?. Specificamente compatibile con le centrali ASD531 e ASD532, il modulo consente l'installazione massima di 2 unit? RIM36 nella centrale ASD532 e 1 unit? RIM36 nella centrale ASD531, offrendo una soluzione flessibile per diversi scenari di sicurezza.Caratteristiche tecnicheCompatibilit?:Progettato per centrali ASD531 e ASD532.Permette l?installazione di 2 RIM36 in ASD532 o 1 RIM36 in ASD531.Prestazioni:Carico massimo per contatto rel?: 50 Vcc / 1 A / 30 W.Assorbimento: 15 mA, garantendo un funzionamento efficiente e a basso consumo.Dimensioni e Alimentazione:Dimensioni compatte: L 58 x H 95 x P 17 mm.Peso: 85 g.Alimentazione: 5 Vcc, fornita da AMB 35.Questo modulo a 5 rel?, con il suo design compatto e specifiche tecniche elevate, ? ideale per impianti di sicurezza moderni, offrendo un'integrazione semplice e una gestione affidabile dei segnali di allarme. Perfetto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, ? la scelta ideale per potenziare le funzionalit? delle centrali ASD531/532.Disponibile su richiesta.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAARIM36
Codice produttore	RIM36
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002687
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	420.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Mod. 5 rel? per ASD531/532, 2 RIM36 (ASD532)/1 (ASD531).
Descrizione estesa	Ottimizza il controllo e la gestione dei segnali di allarme della tua centrale ASD531/532 con questo modulo a 5 rel?, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilit?. Specificamente compatibile con le centrali ASD531 e ASD532, il modulo consente l'installazione massima di 2 unit? RIM36 nella centrale ASD532 e 1 unit? RIM36 nella centrale ASD531, offrendo una soluzione flessibile per diversi scenari di sicurezza.Caratteristiche tecnicheCompatibilit?:Progettato per centrali ASD531 e ASD532.Permette l?installazione di 2 RIM36 in ASD532 o 1 RIM36 in ASD531.Prestazioni:Carico massimo per contatto rel?: 50 Vcc / 1 A / 30 W.Assorbimento: 15 mA, garantendo un funzionamento efficiente e a basso consumo.Dimensioni e Alimentazione:Dimensioni compatte: L 58 x H 95 x P 17 mm.Peso: 85 g.Alimentazione: 5 Vcc, fornita da AMB 35.Questo modulo a 5 rel?, con il suo design compatto e specifiche tecniche elevate, ? ideale per impianti di sicurezza moderni, offrendo un'integrazione semplice e una gestione affidabile dei segnali di allarme. Perfetto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, ? la scelta ideale per potenziare le funzionalit? delle centrali ASD531/532.Disponibile su richiesta.
Completezza BMEcat	62.14