RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Convertitore RS232-422-485 per fibra ottica multimodale, trasmissione point-to-point, duplex.

Codice prodotto	EAARSFO
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il convertitore bus seriale RS232-422-485 ? progettato per garantire la connessione tra centrali e dispositivi tramite fibra ottica multimodale. Supporta sia trasmissione point-to-point in modalit? Half o Full duplex, offrendo una comunicazione affidabile e ad alta velocit? su lunga distanza. La conversione tra le interfacce RS232, RS422, e RS485 consente di integrare facilmente dispositivi diversi, adattandosi alle esigenze di comunicazione in vari ambienti industriali e residenziali.Questo convertitore ? particolarmente utile per le applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e ad alta capacit? grazie alla fibra ottica multimodale, riducendo il rischio di interferenze e aumentando la stabilit? del sistema. La capacit? di supportare sia modalit? Half duplex che Full duplex consente di scegliere la configurazione che meglio si adatta all'architettura di rete, migliorando la flessibilit? nelle installazioni.Caratteristiche tecnicheTipo di connessione: RS232, RS422, RS485Fibra ottica multimodale per trasmissioneTrasmissione: point-to-point, Half duplex o Full duplexApplicazioni: compatibile con centrali e dispositivi serialiDimensioni e peso: 67 x 100 x 22 mm, 140 gUtilizzo pratico:Questo convertitore bus seriale ? ideale per le centrali di allarme e altri dispositivi che richiedono un'interfaccia di comunicazione robusta e ad alte prestazioni. La fibra ottica multimodale garantisce una trasmissione sicura anche su lunghe distanze, mentre le modalit? Half duplex e Full duplex offrono opzioni di configurazione flessibili, permettendo una personalizzazione ottimale del sistema di comunicazione.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAARSFO
Codice produttore	RSFO
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000310

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	602.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Convertitore RS232-422-485 per fibra ottica multimodale, trasmissione point-to-point, duplex.
Descrizione estesa	Il convertitore bus seriale RS232-422-485 ? progettato per garantire la connessione tra centrali e dispositivi tramite fibra ottica multimodale. Supporta sia trasmissione point-to-point in modalit? Half o Full duplex, offrendo una comunicazione affidabile e ad alta velocit? su lunga distanza. La conversione tra le interfacce RS232, RS422, e RS485 consente di integrare facilmente dispositivi diversi, adattandosi alle esigenze di comunicazione in vari ambienti industriali e residenziali.Questo convertitore ? particolarmente utile per le applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e ad alta capacit? grazie alla fibra ottica multimodale, riducendo il rischio di interferenze e aumentando la stabilit? del sistema. La capacit? di supportare sia modalit? Half duplex che Full duplex consente di scegliere la configurazione che meglio si adatta all'architettura di rete, migliorando la flessibilit? nelle installazioni.Caratteristiche tecnicheTipo di connessione: RS232, RS422, RS485Fibra ottica multimodale per trasmissioneTrasmissione: point-to-point, Half duplex o Full duplexApplicazioni: compatibile con centrali e dispositivi serialiDimensioni e peso: 67 x 100 x 22 mm, 140 gUtilizzo pratico:Questo convertitore bus seriale ? ideale per le centrali di allarme e altri dispositivi che richiedono un'interfaccia di comunicazione robusta e ad alte prestazioni. La fibra ottica multimodale garantisce una trasmissione sicura anche su lunghe distanze, mentre le modalit? Half duplex e Full duplex offrono opzioni di configurazione flessibili, permettendo una personalizzazione ottimale del sistema di comunicazione.
Completezza BMEcat	28.89