RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Ricevitore universale 8 canali, 10 rel?, 100 m, 12 V, 76 mA, LED di stato, EN50131 G1.

Codice prodotto	EAARX8CH
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il ricevitore universale 8 canali consente di integrare fino a 8 dispositivi radio tra rivelatori, trasmettitori perimetrali, tastiere e telecomandi della linea GENIO (escluso ALADIN per il ritorno di stato). Offre una portata radio fino a 100 metri in campo aperto, garantendo una comunicazione stabile e affidabile nei sistemi di sicurezza.Caratteristiche tecnicheGestione fino a 8 dispositivi radio della linea GENIO.10 uscite a rel?:2 rel? elettromeccanici da 3 A @ 24 V.6 rel? a stato solido da 100 mA @ 24 V.2 uscite dedicate per anomalia generale e tamper generale.Uscite configurabili NA/NC e temporizzate in base alla modalit? impostata.Indicazioni LED per stato ingressi radio, menu selezionato e intensit? segnale ricevuto.Supporto cicalino interno per aiuto in programmazione.Struttura in ABS per resistenza e sicurezza.Specifiche tecniche:Portata radio:100 m in campo aperto per rivelatori e trasmettitori perimetrali.50 m in campo aperto per telecomandi.Alimentazione: 12 Vcc (range 7,5 - 15 V).Assorbimento: 22 mA (min.), 76 mA (max.).Temperatura operativa: da -10 a +55?C, 93% U.R.Dimensioni: L 120 x H 37 x P 43 mm.Peso: 90 g.Certificazioni: EN 50131-5-3 grado 1, classe ambientale II.Grazie alla sua elevata compatibilit? e versatilit?, il ricevitore universale 8 canali rappresenta una soluzione affidabile per l'integrazione di dispositivi wireless nei sistemi di sicurezza esistenti.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAARX8CH
Codice produttore	RX8CH
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002687
Versione ETIM	10

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	200.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Ricevitore universale 8 canali, 10 rel?, 100 m, 12 V, 76 mA, LED di stato, EN50131 G1.
Descrizione estesa	Il ricevitore universale 8 canali consente di integrare fino a 8 dispositivi radio tra rivelatori, trasmettitori perimetrali, tastiere e telecomandi della linea GENIO (escluso ALADIN per il ritorno di stato). Offre una portata radio fino a 100 metri in campo aperto, garantendo una comunicazione stabile e affidabile nei sistemi di sicurezza.Caratteristiche tecnicheGestione fino a 8 dispositivi radio della linea GENIO.10 uscite a rel?:2 rel? elettromeccanici da 3 A @ 24 V.6 rel? a stato solido da 100 mA @ 24 V.2 uscite dedicate per anomalia generale e tamper generale.Uscite configurabili NA/NC e temporizzate in base alla modalit? impostata.Indicazioni LED per stato ingressi radio, menu selezionato e intensit? segnale ricevuto.Supporto cicalino interno per aiuto in programmazione.Struttura in ABS per resistenza e sicurezza.Specifiche tecniche:Portata radio:100 m in campo aperto per rivelatori e trasmettitori perimetrali.50 m in campo aperto per telecomandi.Alimentazione: 12 Vcc (range 7,5 - 15 V).Assorbimento: 22 mA (min.), 76 mA (max.).Temperatura operativa: da -10 a +55?C, 93% U.R.Dimensioni: L 120 x H 37 x P 43 mm.Peso: 90 g.Certificazioni: EN 50131-5-3 grado 1, classe ambientale II.Grazie alla sua elevata compatibilit? e versatilit?, il ricevitore universale 8 canali rappresenta una soluzione affidabile per l'integrazione di dispositivi wireless nei sistemi di sicurezza esistenti.
Completezza BMEcat	62.14