RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Rilevatore di idrogeno ATEX con sensore catalitico, 3 rel? allarme, 4-20 mA.

Codice prodotto	EAASE138KI
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di idrogeno con sensore catalitico in contenitore antideflagrante, ideale per la rilevazione di fughe di idrogeno in ambienti industriali e aree a rischio esplosione. Certificato II 2G EEx d IIC T6, assicura massima protezione e affidabilit? in ambienti critici.Caratteristiche tecnicheTecnologia di rilevazione: sensore catalitico con soglia d'intervento 0-20% LIE, limite scala 30% LIE.Uscite disponibili:3 rel? di allarme (soglia 1, 2 e 3).1 rel? di guasto.Uscita analogica 4-20 mA lineare per collegamento a centrali di controllo.Cartuccia sensore sostituibile: Mod. ZSK02 per manutenzione semplificata.Condizioni operative:Temperatura: -10 ? +50?C (funzionamento), -20 ? +55?C (immagazzinamento).Umidit? relativa: 10?90% RH non condensata.Pressione di funzionamento: Atmosferica ?10%.Resistenza a vibrazioni e urti: 0,35 mm (10-50-10 Hz) / 0,5J.Alimentazione: 12-24 Vcc, consumo 3 W.Dimensioni: L 190 ? H 105 ? P 83 mm, peso 1 Kg.Certificazione ATEX: II 2G EEx d IIC T6, adatto per zone a rischio esplosione.Un rilevatore industriale avanzato e certificato ATEX, progettato per garantire massima sicurezza nella rilevazione di idrogeno in ambienti critici, con connettivit? a sistemi di monitoraggio e controllo.Disponibile su richiesta.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAASE138KI
Codice produttore	SE138KI
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002455
Versione ETIM	10

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	1010.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Rilevatore di idrogeno ATEX con sensore catalitico, 3 rel? allarme, 4-20 mA.
Descrizione estesa	Rilevatore di idrogeno con sensore catalitico in contenitore antideflagrante, ideale per la rilevazione di fughe di idrogeno in ambienti industriali e aree a rischio esplosione. Certificato II 2G EEx d IIC T6, assicura massima protezione e affidabilit? in ambienti critici.Caratteristiche tecnicheTecnologia di rilevazione: sensore catalitico con soglia d'intervento 0-20% LIE, limite scala 30% LIE.Uscite disponibili:3 rel? di allarme (soglia 1, 2 e 3).1 rel? di guasto.Uscita analogica 4-20 mA lineare per collegamento a centrali di controllo.Cartuccia sensore sostituibile: Mod. ZSK02 per manutenzione semplificata.Condizioni operative:Temperatura: -10 ? +50?C (funzionamento), -20 ? +55?C (immagazzinamento).Umidit? relativa: 10?90% RH non condensata.Pressione di funzionamento: Atmosferica ?10%.Resistenza a vibrazioni e urti: 0,35 mm (10-50-10 Hz) / 0,5J.Alimentazione: 12-24 Vcc, consumo 3 W.Dimensioni: L 190 ? H 105 ? P 83 mm, peso 1 Kg.Certificazione ATEX: II 2G EEx d IIC T6, adatto per zone a rischio esplosione.Un rilevatore industriale avanzato e certificato ATEX, progettato per garantire massima sicurezza nella rilevazione di idrogeno in ambienti critici, con connettivit? a sistemi di monitoraggio e controllo.Disponibile su richiesta.
Completezza BMEcat	53.81