RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Rilevatore di gas metano ATEX con sensore catalitico, 3 rel? allarme, 4-20 mA.

Codice prodotto	EAASE138KM
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rilevatore di gas metano con sensore catalitico in contenitore antideflagrante, ideale per ambienti industriali a rischio esplosione. Certificato ATEX CESI 03 ATEX 323 (II 2G EEx d IIC T6), garantisce alta affidabilit? e sicurezza nella rilevazione di fughe di metano.Caratteristiche tecnicheTecnologia di rilevazione: Sensore catalitico con soglie d'intervento 0-20% LIE.Uscite disponibili:3 rel? di allarme (soglia 1, 2 e 3).1 rel? di guasto.Uscita analogica 4-20 mA per collegamento a centrali di controllo.Cartuccia sensore sostituibile: Mod. ZSK01/EX e ZSK02/EX per una manutenzione semplice e rapida.Condizioni operative:Temperatura di funzionamento: -10 ? +50?C.Temperatura di immagazzinamento: -20 ? +55?C.Umidit? relativa: 10 ? 90% RH (non condensata).Pressione di funzionamento: atmosferica ?10%.Resistenza a vibrazioni e urti: 0,35 mm (10-50-10 Hz) / 0,5J.Alimentazione: 12-24 Vcc, consumo 3 W.Dimensioni: L 190 ? H 105 ? P 83 mm.Certificazione ATEX: II 2G EEx d IIC T6, conforme alla normativa CESI 03 ATEX 323.Un rilevatore industriale avanzato, progettato per garantire la massima sicurezza nella rilevazione di gas metano in ambienti critici, con possibilit? di connessione a sistemi di monitoraggio e gestione remota.Disponibile su richiesta.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAASE138KM
Codice produttore	SE138KM
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002455
Versione ETIM	10

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	1010.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Rilevatore di gas metano ATEX con sensore catalitico, 3 rel? allarme, 4-20 mA.
Descrizione estesa	Rilevatore di gas metano con sensore catalitico in contenitore antideflagrante, ideale per ambienti industriali a rischio esplosione. Certificato ATEX CESI 03 ATEX 323 (II 2G EEx d IIC T6), garantisce alta affidabilit? e sicurezza nella rilevazione di fughe di metano.Caratteristiche tecnicheTecnologia di rilevazione: Sensore catalitico con soglie d'intervento 0-20% LIE.Uscite disponibili:3 rel? di allarme (soglia 1, 2 e 3).1 rel? di guasto.Uscita analogica 4-20 mA per collegamento a centrali di controllo.Cartuccia sensore sostituibile: Mod. ZSK01/EX e ZSK02/EX per una manutenzione semplice e rapida.Condizioni operative:Temperatura di funzionamento: -10 ? +50?C.Temperatura di immagazzinamento: -20 ? +55?C.Umidit? relativa: 10 ? 90% RH (non condensata).Pressione di funzionamento: atmosferica ?10%.Resistenza a vibrazioni e urti: 0,35 mm (10-50-10 Hz) / 0,5J.Alimentazione: 12-24 Vcc, consumo 3 W.Dimensioni: L 190 ? H 105 ? P 83 mm.Certificazione ATEX: II 2G EEx d IIC T6, conforme alla normativa CESI 03 ATEX 323.Un rilevatore industriale avanzato, progettato per garantire la massima sicurezza nella rilevazione di gas metano in ambienti critici, con possibilit? di connessione a sistemi di monitoraggio e gestione remota.Disponibile su richiesta.
Completezza BMEcat	54.49