RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Ripetitore ottico, 2 LED rossi, alimentazione 6-30 Vcc, contenitore ABS, certificato CE.

Codice prodotto	EAASOL3ANL
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il ripetitore fuori porta ottico ? progettato per essere collegato alla base di sensori, migliorando la visibilit? e l'indicazione dello stato del sistema. Dotato di 2 LED rossi di segnalazione, il dispositivo fornisce un'indicazione chiara dello stato di attivazione o allarme. Il contenitore ? realizzato in ABS, un materiale robusto e resistente, adatto per ambienti residenziali o industriali.L'alimentazione del ripetitore va da 6 V a 30 Vcc, con un assorbimento massimo di 7,3 mA, garantendo un basso consumo energetico.Le dimensioni sono:Larghezza: 100 mmAltezza: 70 mmProfondit?: 35 mmIl peso del dispositivo ? di 56 g.Certificazione CE, che attesta la conformit? del prodotto agli standard di sicurezza europei.Caratteristiche tecnicheLED rossi di segnalazione: forniscono una chiara indicazione dello stato del sistemaAlimentazione: 6-30 Vcc, con basso assorbimento (7,3 mA max)Materiale: contenitore in ABS, resistente e durevoleUtilizzo pratico:Questo ripetitore ottico ? ideale per essere utilizzato in impianti di sicurezza dove ? necessario fornire un'indicazione visibile dello stato del sistema. Grazie alla sua alimentazione versatile e al basso consumo, ? adatto a una vasta gamma di applicazioni residenziali o industriali.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAASOL3ANL
Codice produttore	SOL3ANL
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000195
Versione ETIM	10

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	27.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Ripetitore ottico, 2 LED rossi, alimentazione 6-30 Vcc, contenitore ABS, certificato CE.
Descrizione estesa	Il ripetitore fuori porta ottico ? progettato per essere collegato alla base di sensori, migliorando la visibilit? e l'indicazione dello stato del sistema. Dotato di 2 LED rossi di segnalazione, il dispositivo fornisce un'indicazione chiara dello stato di attivazione o allarme. Il contenitore ? realizzato in ABS, un materiale robusto e resistente, adatto per ambienti residenziali o industriali.L'alimentazione del ripetitore va da 6 V a 30 Vcc, con un assorbimento massimo di 7,3 mA, garantendo un basso consumo energetico.Le dimensioni sono:Larghezza: 100 mmAltezza: 70 mmProfondit?: 35 mmIl peso del dispositivo ? di 56 g.Certificazione CE, che attesta la conformit? del prodotto agli standard di sicurezza europei.Caratteristiche tecnicheLED rossi di segnalazione: forniscono una chiara indicazione dello stato del sistemaAlimentazione: 6-30 Vcc, con basso assorbimento (7,3 mA max)Materiale: contenitore in ABS, resistente e durevoleUtilizzo pratico:Questo ripetitore ottico ? ideale per essere utilizzato in impianti di sicurezza dove ? necessario fornire un'indicazione visibile dello stato del sistema. Grazie alla sua alimentazione versatile e al basso consumo, ? adatto a una vasta gamma di applicazioni residenziali o industriali.
Completezza BMEcat	58.79