RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Ripetitore ottico, 24 Vcc, installabile a vista o a incasso, contenitore ABS, certificato CE.

Codice prodotto	EAASOL4IN
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il ripetitore ottico fuori porta ? progettato per essere collegato alla base di sensori, fornendo un'indicazione visiva dello stato del sistema. La sua struttura compatta e versatile lo rende adatto sia per installazioni a vista che da incasso, in contesti residenziali, commerciali o industriali.Realizzato in materiale ABS resistente, ? indicato per ambienti in cui sono richieste solidit?, visibilit? e ingombri minimi. L?installazione risulta semplice e adattabile grazie alle diverse opzioni di montaggio e alle dimensioni contenute.Caratteristiche tecnicheAlimentazione: 24 Vcc (compatibile con un range da 3 Vcc a 40 Vcc)Assorbimento: 11 mAMateriale: contenitore in ABS ad alta resistenzaInstallazione: a vista o incassoDimensioni:Installazione a vista: ? 34 mmForo per incasso: ? 25 mmProfondit? a vista: 17,5 mmProfondit? incasso (corpo anteriore): 2,5 mmFissaggio a vista:Anello esterno: ? 31 mmCorpo del ripetitore: ? 29 mmProfondit? complessiva: 19 mmPeso: 5 gCertificazione: CEUtilizzo praticoQuesto ripetitore ottico ? ideale per impianti antincendio, sistemi di sicurezza o applicazioni industriali che richiedono una segnalazione luminosa affidabile e visibile. La possibilit? di scegliere tra installazione a incasso o a vista consente la massima flessibilit? in fase di progettazione e retrofit. Grazie al basso assorbimento e all?ampio range di alimentazione, si adatta facilmente anche a impianti preesistenti o a basso consumo energetico.La conformit? CE garantisce il rispetto degli standard di sicurezza e qualit? richiesti per le applicazioni professionali.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAASOL4IN
Codice produttore	SOL4IN
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000195

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	27.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Ripetitore ottico, 24 Vcc, installabile a vista o a incasso, contenitore ABS, certificato CE.
Descrizione estesa	Il ripetitore ottico fuori porta ? progettato per essere collegato alla base di sensori, fornendo un'indicazione visiva dello stato del sistema. La sua struttura compatta e versatile lo rende adatto sia per installazioni a vista che da incasso, in contesti residenziali, commerciali o industriali.Realizzato in materiale ABS resistente, ? indicato per ambienti in cui sono richieste solidit?, visibilit? e ingombri minimi. L?installazione risulta semplice e adattabile grazie alle diverse opzioni di montaggio e alle dimensioni contenute.Caratteristiche tecnicheAlimentazione: 24 Vcc (compatibile con un range da 3 Vcc a 40 Vcc)Assorbimento: 11 mAMateriale: contenitore in ABS ad alta resistenzaInstallazione: a vista o incassoDimensioni:Installazione a vista: ? 34 mmForo per incasso: ? 25 mmProfondit? a vista: 17,5 mmProfondit? incasso (corpo anteriore): 2,5 mmFissaggio a vista:Anello esterno: ? 31 mmCorpo del ripetitore: ? 29 mmProfondit? complessiva: 19 mmPeso: 5 gCertificazione: CEUtilizzo praticoQuesto ripetitore ottico ? ideale per impianti antincendio, sistemi di sicurezza o applicazioni industriali che richiedono una segnalazione luminosa affidabile e visibile. La possibilit? di scegliere tra installazione a incasso o a vista consente la massima flessibilit? in fase di progettazione e retrofit. Grazie al basso assorbimento e all?ampio range di alimentazione, si adatta facilmente anche a impianti preesistenti o a basso consumo energetico.La conformit? CE garantisce il rispetto degli standard di sicurezza e qualit? richiesti per le applicazioni professionali.
Completezza BMEcat	57.41