RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Targa ottico-acustica, 90 dB, 34 mA, regolazione frequenza lampeggio, alimentazione 24 Vcc.

Codice prodotto	EAASOL50
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

La targa ottico-acustica mono facciale ? progettata per fornire segnali visivi e acustici in modo efficace ed efficiente, con una pressione sonora di 90 dB a livello medio. Questa targa ? caratterizzata da un bassissimo consumo energetico, con un assorbimento massimo di 34 mA a 24 Vcc, che la rende ideale per applicazioni dove ? richiesta una segnalazione acustica e visiva a bassa potenza.Il dispositivo ? dotato di regolazioni tramite trimmer, che consentono di regolare la frequenza del lampeggio da 0,5 Hz a 2 Hz, con un valore di default di circa 1 Hz, offrendo una personalizzazione completa per l'applicazione specifica.Il fissaggio pu? avvenire a parete sopra una scatola di derivazione tipo 503 o ad incasso in una cassetta di derivazione GW48005 o compatibile, permettendo un'installazione facile e flessibile.Le dimensioni del dispositivo sono:Larghezza: 283 mmAltezza: 150 mmProfondit?: 51,5 mm (profondit? incassato: 37,5 mm) Il peso ? di 390 g.L'alimentazione richiesta ? di 24 Vcc, con un range che va da 10 V a 30 V, rendendo il dispositivo compatibile con un'ampia gamma di impianti.La certificazione CPR 305/2011 e le normative EN54-3 e EN54-13 garantiscono che la targa ottico acustica soddisfi gli standard di sicurezza e prestazioni, in particolare quando utilizzata in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT.Caratteristiche tecnichePressione sonora: 90 dB mediConsumo energetico: Max. 34 mA a 24 VccRegolazione frequenza lampeggio: Da 0,5 Hz a 2 Hz, default circa 1 HzFissaggio: A parete sopra scatola 503 o ad incasso in cassetta GW48005 o compatibileAlimentazione: 24Vcc (range da 10V a 30V)Dimensioni:Larghezza: 283 mmAltezza: 150 mmProfondit?: 51,5 mm (incassato: 37,5 mm)Peso: 390 gCertificazione: CPR 305/2011, EN54-3, EN54-13 (in abbinamento a centrali MEC e KELT)Utilizzo pratico:Questa targa ottico acustica ? ideale per impianti di allarme e sistemi di sicurezza dove ? necessario emettere segnali visivi e sonori. Grazie alla sua bassa potenza e alla possibilit? di regolare la frequenza del lampeggio, ? adatta per ambienti residenziali, commerciali e industriali che richiedono una soluzione flessibile, sicura e conforme agli standard europei.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAASOL50
Codice produttore	SOL50
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000195
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	105.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Targa ottico-acustica, 90 dB, 34 mA, regolazione frequenza lampeggio, alimentazione 24 Vcc.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	La targa ottico-acustica mono facciale ? progettata per fornire segnali visivi e acustici in modo efficace ed efficiente, con una pressione sonora di 90 dB a livello medio. Questa targa ? caratterizzata da un bassissimo consumo energetico, con un assorbimento massimo di 34 mA a 24 Vcc, che la rende ideale per applicazioni dove ? richiesta una segnalazione acustica e visiva a bassa potenza.Il dispositivo ? dotato di regolazioni tramite trimmer, che consentono di regolare la frequenza del lampeggio da 0,5 Hz a 2 Hz, con un valore di default di circa 1 Hz, offrendo una personalizzazione completa per l'applicazione specifica.Il fissaggio pu? avvenire a parete sopra una scatola di derivazione tipo 503 o ad incasso in una cassetta di derivazione GW48005 o compatibile, permettendo un'installazione facile e flessibile.Le dimensioni del dispositivo sono:Larghezza: 283 mmAltezza: 150 mmProfondit?: 51,5 mm (profondit? incassato: 37,5 mm) Il peso ? di 390 g.L'alimentazione richiesta ? di 24 Vcc, con un range che va da 10 V a 30 V, rendendo il dispositivo compatibile con un'ampia gamma di impianti.La certificazione CPR 305/2011 e le normative EN54-3 e EN54-13 garantiscono che la targa ottico acustica soddisfi gli standard di sicurezza e prestazioni, in particolare quando utilizzata in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT.Caratteristiche tecnichePressione sonora: 90 dB mediConsumo energetico: Max. 34 mA a 24 VccRegolazione frequenza lampeggio: Da 0,5 Hz a 2 Hz, default circa 1 HzFissaggio: A parete sopra scatola 503 o ad incasso in cassetta GW48005 o compatibileAlimentazione: 24Vcc (range da 10V a 30V)Dimensioni:Larghezza: 283 mmAltezza: 150 mmProfondit?: 51,5 mm (incassato: 37,5 mm)Peso: 390 gCertificazione: CPR 305/2011, EN54-3, EN54-13 (in abbinamento a centrali MEC e KELT)Utilizzo pratico:Questa targa ottico acustica ? ideale per impianti di allarme e sistemi di sicurezza dove ? necessario emettere segnali visivi e sonori. Grazie alla sua bassa potenza e alla possibilit? di regolare la frequenza del lampeggio, ? adatta per ambienti residenziali, commerciali e industriali che richiedono una soluzione flessibile, sicura e conforme agli standard europei.
Completezza BMEcat	61.55