RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Targa ottico-acustica LED, 90 dB, assorbimento 150 mA, 24 Vcc, fissaggio a filo muro o incasso.

Codice prodotto	EAASOL60
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

La targa ottico-acustica monofacciale ? dotata di un LED lampeggiante ad alta potenza luminosa, montato sul frontale, che offre un'illuminazione intensa per una segnalazione visiva chiara e facilmente visibile. La pressione sonora ? di 90 dB medi, assicurando una segnalazione acustica forte e udibile anche in ambienti rumorosi.Il dispositivo ? progettato per il fissaggio a filo muro, ma pu? anche essere installato sopra una scatola 503 o ad incasso in una scatola GW48005 o compatibile, garantendo una grande flessibilit? nell'installazione.L'alimentazione ? 24Vcc, con un range da 20V a 30V, e il consumo massimo ? di 150mA a 24Vcc, che lo rende efficiente in termini di consumo energetico. Le dimensioni sono:Caratteristiche tecnicheLED lampeggiante ad alta potenza luminosa per segnalazione visivaPressione sonora: 90 dB mediFissaggio: a filo muro, sopra scatola 503 o ad incasso in cassetta GW48005 o compatibileAlimentazione: 24 Vcc (range da 20 V a 30 V)Assorbimento massimo: 150 mA @ 24 VccDimensioni:Larghezza: 283 mmAltezza: 150 mmProfondit?: 62 mm (incassato: 48 mm)Peso: 425 gCertificazione: CPR 305/2011, EN54-3, EN54-13, EN54-23 (in abbinamento a centrali MEC e KELT)Il prodotto ? certificato secondo la normativa CPR 305/2011, le norme EN54-3 e EN54-13 per la segnalazione acustica e visiva, e EN54-23 per l'illuminazione. ? specificamente progettato per essere utilizzato in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT, garantendo conformit? alle normative di sicurezza europee.Utilizzo pratico:Questa targa ottico acustica ? ideale per ambienti residenziali, commerciali o industriali dove ? necessario un dispositivo di segnalazione acustica e visiva potente e altamente visibile. ? perfetta per impianti di allarme, sistemi di sicurezza e applicazioni in cui sia fondamentale garantire un allarme efficace e conforme alle normative europee.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAASOL60
Codice produttore	SOL60
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000195
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	145.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Targa ottico-acustica LED, 90 dB, assorbimento 150 mA, 24 Vcc, fissaggio a filo muro o incasso.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	La targa ottico-acustica monofacciale ? dotata di un LED lampeggiante ad alta potenza luminosa, montato sul frontale, che offre un'illuminazione intensa per una segnalazione visiva chiara e facilmente visibile. La pressione sonora ? di 90 dB medi, assicurando una segnalazione acustica forte e udibile anche in ambienti rumorosi.Il dispositivo ? progettato per il fissaggio a filo muro, ma pu? anche essere installato sopra una scatola 503 o ad incasso in una scatola GW48005 o compatibile, garantendo una grande flessibilit? nell'installazione.L'alimentazione ? 24Vcc, con un range da 20V a 30V, e il consumo massimo ? di 150mA a 24Vcc, che lo rende efficiente in termini di consumo energetico. Le dimensioni sono:Caratteristiche tecnicheLED lampeggiante ad alta potenza luminosa per segnalazione visivaPressione sonora: 90 dB mediFissaggio: a filo muro, sopra scatola 503 o ad incasso in cassetta GW48005 o compatibileAlimentazione: 24 Vcc (range da 20 V a 30 V)Assorbimento massimo: 150 mA @ 24 VccDimensioni:Larghezza: 283 mmAltezza: 150 mmProfondit?: 62 mm (incassato: 48 mm)Peso: 425 gCertificazione: CPR 305/2011, EN54-3, EN54-13, EN54-23 (in abbinamento a centrali MEC e KELT)Il prodotto ? certificato secondo la normativa CPR 305/2011, le norme EN54-3 e EN54-13 per la segnalazione acustica e visiva, e EN54-23 per l'illuminazione. ? specificamente progettato per essere utilizzato in abbinamento a centrali della serie MEC e KELT, garantendo conformit? alle normative di sicurezza europee.Utilizzo pratico:Questa targa ottico acustica ? ideale per ambienti residenziali, commerciali o industriali dove ? necessario un dispositivo di segnalazione acustica e visiva potente e altamente visibile. ? perfetta per impianti di allarme, sistemi di sicurezza e applicazioni in cui sia fondamentale garantire un allarme efficace e conforme alle normative europee.
Completezza BMEcat	62.93