RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Rivelatore gas Metano con sensore catalitico, ATEX, uscita 4-20 mA, cartuccia sostituibile ZSK02/EX.

Codice prodotto	EAATS293KM
Produttore	IESS
Categoria	ANTINCENDIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il rivelatore per gas Metano con sensore catalitico ? progettato per il rilevamento di gas metano in ambienti industriali e commerciali. Il dispositivo ? contenuto in un contenitore antideflagrante ATEX, che lo rende adatto per l'uso in ambienti potenzialmente esplosivi, rispettando gli standard di sicurezza richiesti per ambienti classificati.Le soglie d'intervento sono comprese tra 0-20% del LIE (Limite Inferiore di Esplosivit?), con un'uscita 4 ? 20 mA lineare, che permette il collegamento a centrali CE per il monitoraggio e l'integrazione con altri sistemi di sicurezza.Il rivelatore ? dotato di una cartuccia sensore sostituibile, modello ZSK02/EX, che consente una facile manutenzione e una lunga durata operativa.Caratteristiche tecnicheSensore: catalitico per il rilevamento del gas metanoContenitore: antideflagrante ATEX, per utilizzo in ambienti pericolosiSoglie d'intervento: 0-20% LIEUscita: 4 ? 20 mA lineare per collegamento a centrali CE.Cartuccia sensore sostituibile: Mod. ZSK02/EXDimensioni:Larghezza: 190 mmAltezza: 105 mmProfondit?: 83 mmAssorbimento:2W @ 12 Vcc2W @ 24 VccApplicazioni: monitoraggio in ambienti industriali, stazioni di rifornimento, e altri spazi dove ? presente gas metanoUtilizzo pratico:Questo rivelatore ? ideale per ambienti dove il rischio di fuga di gas metano ? significativo. La protezione ATEX lo rende adatto a installazioni in aree classificate come pericolose. La soglia d'intervento da 0 a 20% del LIE assicura un monitoraggio tempestivo ed efficiente.Disponibile su richiesta.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAATS293KM
Codice produttore	TS293KM
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002455

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	940.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANTINCENDIO
Codice famiglia statistica	202
Descrizione breve	Rivelatore gas Metano con sensore catalitico, ATEX, uscita 4-20 mA, cartuccia sostituibile ZSK02/EX.
Descrizione estesa	Il rivelatore per gas Metano con sensore catalitico ? progettato per il rilevamento di gas metano in ambienti industriali e commerciali. Il dispositivo ? contenuto in un contenitore antideflagrante ATEX, che lo rende adatto per l'uso in ambienti potenzialmente esplosivi, rispettando gli standard di sicurezza richiesti per ambienti classificati.Le soglie d'intervento sono comprese tra 0-20% del LIE (Limite Inferiore di Esplosivit?), con un'uscita 4 ? 20 mA lineare, che permette il collegamento a centrali CE per il monitoraggio e l'integrazione con altri sistemi di sicurezza.Il rivelatore ? dotato di una cartuccia sensore sostituibile, modello ZSK02/EX, che consente una facile manutenzione e una lunga durata operativa.Caratteristiche tecnicheSensore: catalitico per il rilevamento del gas metanoContenitore: antideflagrante ATEX, per utilizzo in ambienti pericolosiSoglie d'intervento: 0-20% LIEUscita: 4 ? 20 mA lineare per collegamento a centrali CE.Cartuccia sensore sostituibile: Mod. ZSK02/EXDimensioni:Larghezza: 190 mmAltezza: 105 mmProfondit?: 83 mmAssorbimento:2W @ 12 Vcc2W @ 24 VccApplicazioni: monitoraggio in ambienti industriali, stazioni di rifornimento, e altri spazi dove ? presente gas metanoUtilizzo pratico:Questo rivelatore ? ideale per ambienti dove il rischio di fuga di gas metano ? significativo. La protezione ATEX lo rende adatto a installazioni in aree classificate come pericolose. La soglia d'intervento da 0 a 20% del LIE assicura un monitoraggio tempestivo ed efficiente.Disponibile su richiesta.
Completezza BMEcat	53.14