RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Sensore volumetrico IR passivo, 12 m portata, antiaccecamento, alimentazione 12 V, compatibile con centrali IESS.

Codice prodotto	EAATWIN
Produttore	IESS
Categoria	ANT. CABLATO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il sensore volumetrico all'infrarosso passivo ? dotato di una doppia tenda verticale con 2 sensori IR per lato, offrendo una portata operativa di 12 metri. Questo sensore ? compatibile con centrali IESS e centrali di terze parti, garantendo una grande flessibilit? per l'integrazione in diversi sistemi di sicurezza.La funzione antiaccecamento protegge il sensore da luci intense che potrebbero causare falsi allarmi, migliorando l'affidabilit? del dispositivo. Grazie alla sua dimensione compatta e design robusto, il sensore ? ideale per una variet? di applicazioni residenziali, commerciali e industriali.Caratteristiche tecnicheTecnologia: IR passivo, con doppia tenda verticale e 2 sensori IR per latoPortata operativa: 12 metriCompatibilit?: Compatibile con centrali IESS e centrali di terze partiFunzione avanzata: Antiaccecamento per evitare il malfunzionamento da luci intenseAlimentazione: 12 Vcc, assorbimento massimo di 50 mADimensioni:Larghezza: 204 mmAltezza: 87 mmProfondit?: 50 mmPeso: 320 gCertificazioni: EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale IVUtilizzo pratico:Questo sensore volumetrico ? perfetto per applicazioni di sicurezza in ambienti dove ? necessaria una protezione contro intrusioni. La portata di 12 metri e la tecnologia a doppia tenda verticale lo rendono ideale per l'installazione in ambienti residenziali, commerciali e industriali. La funzione antiaccecamento aggiunge un ulteriore livello di protezione contro i falsi allarmi causati da esposizioni a luci intense.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAATWIN
Codice produttore	TWIN
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC001762
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	240.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT. CABLATO
Codice famiglia statistica	101
Descrizione breve	Sensore volumetrico IR passivo, 12 m portata, antiaccecamento, alimentazione 12 V, compatibile con centrali IESS.
Descrizione estesa	Il sensore volumetrico all'infrarosso passivo ? dotato di una doppia tenda verticale con 2 sensori IR per lato, offrendo una portata operativa di 12 metri. Questo sensore ? compatibile con centrali IESS e centrali di terze parti, garantendo una grande flessibilit? per l'integrazione in diversi sistemi di sicurezza.La funzione antiaccecamento protegge il sensore da luci intense che potrebbero causare falsi allarmi, migliorando l'affidabilit? del dispositivo. Grazie alla sua dimensione compatta e design robusto, il sensore ? ideale per una variet? di applicazioni residenziali, commerciali e industriali.Caratteristiche tecnicheTecnologia: IR passivo, con doppia tenda verticale e 2 sensori IR per latoPortata operativa: 12 metriCompatibilit?: Compatibile con centrali IESS e centrali di terze partiFunzione avanzata: Antiaccecamento per evitare il malfunzionamento da luci intenseAlimentazione: 12 Vcc, assorbimento massimo di 50 mADimensioni:Larghezza: 204 mmAltezza: 87 mmProfondit?: 50 mmPeso: 320 gCertificazioni: EN 50131-2-2 grado 2, classe ambientale IVUtilizzo pratico:Questo sensore volumetrico ? perfetto per applicazioni di sicurezza in ambienti dove ? necessaria una protezione contro intrusioni. La portata di 12 metri e la tecnologia a doppia tenda verticale lo rendono ideale per l'installazione in ambienti residenziali, commerciali e industriali. La funzione antiaccecamento aggiunge un ulteriore livello di protezione contro i falsi allarmi causati da esposizioni a luci intense.
Completezza BMEcat	59.4