RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Modulo espansione wireless con display per sistemi antincendio, fino a 32 dispositivi, portata 1000 m.

Codice prodotto	EAAWFMD01
Produttore	IESS
Categoria	INCENDIO VIA RADIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il WFMD01 TW-MECD-01 ? un modulo di espansione wireless con display, progettato per l?integrazione di dispositivi wireless in sistemi antincendio analogici indirizzati o convenzionali. Questo modulo consente di ampliare le funzionalit? dei sistemi di sicurezza, gestendo fino a 32 dispositivi wireless, offrendo una portata di 1000 metri in campo aperto.Il modulo sfrutta una comunicazione radio bidirezionale, che consente un monitoraggio in tempo reale dei dispositivi collegati per allarmi e guasti, migliorando l'affidabilit? del sistema. Gestisce fino a 8 coppie di canali di trasmissione, operando nelle frequenze 868-870 MHz con una potenza irradiata di 14 dBm (25 mW).Caratteristiche tecnicheComunicazione wireless bidirezionale per un monitoraggio costante e preciso.Gestione di fino a 32 dispositivi wireless, per una completa integrazione con il sistema antincendio.Portata wireless: 1000 m in campo aperto, per garantire connessioni stabili anche a lunga distanza.Canali: 8 coppie di canali, per un'alta capacit? di gestione.Configurazione: facile configurazione tramite PC via USB o tramite tastiera integrata.Funzioni: include il monitoraggio per allarmi e guasti e la ridondanza a doppio canale, per garantire alta affidabilit?.Grado di protezione IP65, ideale per ambienti esterni e industriali.Dettagli operativi:Temperatura di funzionamento: da -10 a +55?C, per un utilizzo in una vasta gamma di ambienti.Alimentazione: 9 V a 30 V (esterna) con un assorbimento massimo di 40 mA.Dimensioni: L 235 x H 160 x P 70 mm, peso 700 g, per una facile installazione anche in spazi ridotti.Certificazioni:CPR305/2011 per la sicurezza antincendio.Conformit? alle normative EN54-18 e EN54-25, per garantire affidabilit? e prestazioni in applicazioni di sicurezza antincendio.Questo modulo di espansione wireless ? la soluzione ideale per integrare e ampliare i sistemi antincendio, con un monitoraggio avanzato, configurazione intuitiva e affidabilit? garantita.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAWFMD01
Codice produttore	WFMD01
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002687
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	723.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INCENDIO VIA RADIO
Codice famiglia statistica	206
Descrizione breve	Modulo espansione wireless con display per sistemi antincendio, fino a 32 dispositivi, portata 1000 m.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il WFMD01 TW-MECD-01 ? un modulo di espansione wireless con display, progettato per l?integrazione di dispositivi wireless in sistemi antincendio analogici indirizzati o convenzionali. Questo modulo consente di ampliare le funzionalit? dei sistemi di sicurezza, gestendo fino a 32 dispositivi wireless, offrendo una portata di 1000 metri in campo aperto.Il modulo sfrutta una comunicazione radio bidirezionale, che consente un monitoraggio in tempo reale dei dispositivi collegati per allarmi e guasti, migliorando l'affidabilit? del sistema. Gestisce fino a 8 coppie di canali di trasmissione, operando nelle frequenze 868-870 MHz con una potenza irradiata di 14 dBm (25 mW).Caratteristiche tecnicheComunicazione wireless bidirezionale per un monitoraggio costante e preciso.Gestione di fino a 32 dispositivi wireless, per una completa integrazione con il sistema antincendio.Portata wireless: 1000 m in campo aperto, per garantire connessioni stabili anche a lunga distanza.Canali: 8 coppie di canali, per un'alta capacit? di gestione.Configurazione: facile configurazione tramite PC via USB o tramite tastiera integrata.Funzioni: include il monitoraggio per allarmi e guasti e la ridondanza a doppio canale, per garantire alta affidabilit?.Grado di protezione IP65, ideale per ambienti esterni e industriali.Dettagli operativi:Temperatura di funzionamento: da -10 a +55?C, per un utilizzo in una vasta gamma di ambienti.Alimentazione: 9 V a 30 V (esterna) con un assorbimento massimo di 40 mA.Dimensioni: L 235 x H 160 x P 70 mm, peso 700 g, per una facile installazione anche in spazi ridotti.Certificazioni:CPR305/2011 per la sicurezza antincendio.Conformit? alle normative EN54-18 e EN54-25, per garantire affidabilit? e prestazioni in applicazioni di sicurezza antincendio.Questo modulo di espansione wireless ? la soluzione ideale per integrare e ampliare i sistemi antincendio, con un monitoraggio avanzato, configurazione intuitiva e affidabilit? garantita.
Completezza BMEcat	84.62