RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Ripetitore ottico wireless, portata 1000 m, 868 MHz, batteria CR123A, controllo potenza segnale.

Codice prodotto	EAAWFOR01
Produttore	IESS
Categoria	INCENDIO VIA RADIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il TW-RI-01 ? un ripetitore ottico wireless progettato per estendere la portata e garantire la copertura completa dei sistemi di sicurezza, come i sistemi di allarme antintrusione e antincendio. Con una comunicazione radio bidirezionale a 868 MHz, il dispositivo offre una portata di 1.000 m in campo aperto, ottimizzando la trasmissione dei dati tra i dispositivi wireless.Caratteristiche tecnicheComunicazione radio bidirezionale: assicura una connessione stabile e affidabile con una portata operativa fino a 1.000 m in campo aperto, rendendolo ideale per sistemi di sicurezza distribuiti su ampie aree.Frequenze operative: opera sulla frequenza 868 MHz, una frequenza di trasmissione comune per applicazioni di sicurezza wireless.Funzioni avanzate: controllo automatico della potenza del segnale radio per garantire la massima efficienza e la trasmissione immediata di stati di guasto e allarme per una rapida reazione.Batteria: alimentato da due batterie CR123A, garantisce un'autonomia di lunga durata, senza necessit? di alimentazione esterna.Compatto e leggero: con dimensioni L 80 ? H 80 ? P 32 mm e un peso di 60 g, ? facilmente integrabile in qualsiasi sistema senza ingombrare lo spazio.Temperatura operativa: funziona in un intervallo di temperature da -10 a +55?C, il che lo rende adatto a un'ampia gamma di ambienti e condizioni operative.Dettagli tecnici:Potenza massima emessa: 25 mW, assicurando una trasmissione stabile anche in ambienti complessi.Affidabilit?: Dotato di funzioni avanzate per il monitoraggio del segnale, il ripetitore garantisce che le comunicazioni wireless siano sempre ottimizzate.Integrazione:Il TW-RI-01 ? progettato per integrarsi facilmente in sistemi di sicurezza wireless, migliorando la copertura e l'affidabilit? complessiva, particolarmente utile in situazioni dove la distanza o gli ostacoli potrebbero influenzare la trasmissione del segnale.Questa soluzione ? perfetta per estendere la portata del sistema, garantendo che tutti i dispositivi rimangano connessi e pronti all'azione in caso di emergenza.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAWFOR01
Codice produttore	WFOR01
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000272
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	354.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INCENDIO VIA RADIO
Codice famiglia statistica	206
Descrizione breve	Ripetitore ottico wireless, portata 1000 m, 868 MHz, batteria CR123A, controllo potenza segnale.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il TW-RI-01 ? un ripetitore ottico wireless progettato per estendere la portata e garantire la copertura completa dei sistemi di sicurezza, come i sistemi di allarme antintrusione e antincendio. Con una comunicazione radio bidirezionale a 868 MHz, il dispositivo offre una portata di 1.000 m in campo aperto, ottimizzando la trasmissione dei dati tra i dispositivi wireless.Caratteristiche tecnicheComunicazione radio bidirezionale: assicura una connessione stabile e affidabile con una portata operativa fino a 1.000 m in campo aperto, rendendolo ideale per sistemi di sicurezza distribuiti su ampie aree.Frequenze operative: opera sulla frequenza 868 MHz, una frequenza di trasmissione comune per applicazioni di sicurezza wireless.Funzioni avanzate: controllo automatico della potenza del segnale radio per garantire la massima efficienza e la trasmissione immediata di stati di guasto e allarme per una rapida reazione.Batteria: alimentato da due batterie CR123A, garantisce un'autonomia di lunga durata, senza necessit? di alimentazione esterna.Compatto e leggero: con dimensioni L 80 ? H 80 ? P 32 mm e un peso di 60 g, ? facilmente integrabile in qualsiasi sistema senza ingombrare lo spazio.Temperatura operativa: funziona in un intervallo di temperature da -10 a +55?C, il che lo rende adatto a un'ampia gamma di ambienti e condizioni operative.Dettagli tecnici:Potenza massima emessa: 25 mW, assicurando una trasmissione stabile anche in ambienti complessi.Affidabilit?: Dotato di funzioni avanzate per il monitoraggio del segnale, il ripetitore garantisce che le comunicazioni wireless siano sempre ottimizzate.Integrazione:Il TW-RI-01 ? progettato per integrarsi facilmente in sistemi di sicurezza wireless, migliorando la copertura e l'affidabilit? complessiva, particolarmente utile in situazioni dove la distanza o gli ostacoli potrebbero influenzare la trasmissione del segnale.Questa soluzione ? perfetta per estendere la portata del sistema, garantendo che tutti i dispositivi rimangano connessi e pronti all'azione in caso di emergenza.
Completezza BMEcat	34.12