RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Sirena antincendio con lampeggiatore, 32 toni, comunicazione wireless, IPX5, compatibile con WFSMD.

Codice prodotto	EAAWFS01
Produttore	IESS
Categoria	INCENDIO VIA RADIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

La CWS100-AV ? una sirena antincendio con lampeggiatore integrato, progettata per offrire una segnalazione visiva e acustica in caso di allarme. Compatibile con il modulo wireless WFSMD, questa sirena ? ideale per l'integrazione in sistemi antincendio avanzati. Con una potenza sonora di 100 dB, ? in grado di garantire un avviso chiaro e forte in ambienti di lavoro o pubblici, mentre il lampeggiatore LED ad alta potenza aumenta la visibilit? dell'allarme.Caratteristiche tecnicheSegnalazioni acustiche e ottiche: la sirena offre una segnalazione sia visiva che acustica, grazie AI LED ad alta potenza per la parte ottica e AI 32 toni selezionabili via dipswitch per la parte acustica.Portata wireless: comunicazione bidirezionale con portata di 1.000 m in campo aperto, rendendo facile l'integrazione con il sistema antincendio wireless.Toni acustici: la sirena dispone di un range di frequenze acustiche che va da 400 a 2900 Hz, con la possibilit? di selezionare 32 toni differenti per personalizzare il segnale acustico.Funzione di volume regolabile: il volume della sirena pu? essere regolato direttamente dal dispositivo, offrendo maggiore flessibilit? durante l'installazione e l'uso.Temperatura operativa: funziona in un ampio intervallo di temperature da -10 ?C a +55?C, rendendola adatta a diversi ambienti.Grado di protezione: con IPX5, la sirena ? protetta contro l'acqua e la polvere, garantendo affidabilit? in ambienti difficili e all'aperto.Dettagli tecnici:Batteria: alimentata da due batterie CR123A (una primaria e una secondaria) per garantire continuit? operativa in caso di guasto della prima batteria.Comunicazione radio: il modulo utilizza una frequenza operativa di 868 ? 870 MHz, con 22 canali a coppie, offrendo stabilit? e robustezza nel segnale.Certificazioni: conforme alle certificazioni CPR305/2011, EN54-3 e EN54-23, che assicurano l'alta qualit? e la sicurezza del prodotto.Design compatto: con dimensioni L 132 ? H 126 ? P 90 mm e un peso di soli 350 g, la sirena ? facile da installare e non ingombrante.Integrazione:Per funzionare correttamente nel sistema wireless, la CWS100-AV richiede il modulo WFSMD, che permette l'integrazione con il sistema antincendio wireless esistente.Questa sirena ? la soluzione ideale per chi cerca una segnalazione completa e affidabile in caso di incendio, combinando un potente avviso acustico con la visibilit? del lampeggiatore, il tutto in un sistema wireless robusto e facilmente configurabile.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAWFS01
Codice produttore	WFS01
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	In esaurimento

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000137
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	234.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INCENDIO VIA RADIO
Codice famiglia statistica	206
Descrizione breve	Sirena antincendio con lampeggiatore, 32 toni, comunicazione wireless, IPX5, compatibile con WFSMD.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	La CWS100-AV ? una sirena antincendio con lampeggiatore integrato, progettata per offrire una segnalazione visiva e acustica in caso di allarme. Compatibile con il modulo wireless WFSMD, questa sirena ? ideale per l'integrazione in sistemi antincendio avanzati. Con una potenza sonora di 100 dB, ? in grado di garantire un avviso chiaro e forte in ambienti di lavoro o pubblici, mentre il lampeggiatore LED ad alta potenza aumenta la visibilit? dell'allarme.Caratteristiche tecnicheSegnalazioni acustiche e ottiche: la sirena offre una segnalazione sia visiva che acustica, grazie AI LED ad alta potenza per la parte ottica e AI 32 toni selezionabili via dipswitch per la parte acustica.Portata wireless: comunicazione bidirezionale con portata di 1.000 m in campo aperto, rendendo facile l'integrazione con il sistema antincendio wireless.Toni acustici: la sirena dispone di un range di frequenze acustiche che va da 400 a 2900 Hz, con la possibilit? di selezionare 32 toni differenti per personalizzare il segnale acustico.Funzione di volume regolabile: il volume della sirena pu? essere regolato direttamente dal dispositivo, offrendo maggiore flessibilit? durante l'installazione e l'uso.Temperatura operativa: funziona in un ampio intervallo di temperature da -10 ?C a +55?C, rendendola adatta a diversi ambienti.Grado di protezione: con IPX5, la sirena ? protetta contro l'acqua e la polvere, garantendo affidabilit? in ambienti difficili e all'aperto.Dettagli tecnici:Batteria: alimentata da due batterie CR123A (una primaria e una secondaria) per garantire continuit? operativa in caso di guasto della prima batteria.Comunicazione radio: il modulo utilizza una frequenza operativa di 868 ? 870 MHz, con 22 canali a coppie, offrendo stabilit? e robustezza nel segnale.Certificazioni: conforme alle certificazioni CPR305/2011, EN54-3 e EN54-23, che assicurano l'alta qualit? e la sicurezza del prodotto.Design compatto: con dimensioni L 132 ? H 126 ? P 90 mm e un peso di soli 350 g, la sirena ? facile da installare e non ingombrante.Integrazione:Per funzionare correttamente nel sistema wireless, la CWS100-AV richiede il modulo WFSMD, che permette l'integrazione con il sistema antincendio wireless esistente.Questa sirena ? la soluzione ideale per chi cerca una segnalazione completa e affidabile in caso di incendio, combinando un potente avviso acustico con la visibilit? del lampeggiatore, il tutto in un sistema wireless robusto e facilmente configurabile.
Completezza BMEcat	59.2