RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Sirena antincendio wireless, 32 toni, 100 dB, IPX5, compatibile con modulo WFSMD, portata 1000 m.

Codice prodotto	EAAWFS02
Produttore	IESS
Categoria	INCENDIO VIA RADIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

La CWS100 ? una sirena antincendio progettata per integrare efficacemente i sistemi antincendio wireless. Dotata di una potente pressione sonora massima di 100 dB e di 32 toni selezionabili tramite dipswitch, la sirena offre una segnalazione acustica chiara e personalizzabile. La comunicazione radio bidirezionale assicura una portata di 1.000 m in campo aperto, garantendo una copertura estesa.Caratteristiche tecnicheSegnalazioni acustiche: con 32 toni selezionabili (frequenze acustiche da 400 a 2900 Hz), ? possibile scegliere il tono pi? adatto per ogni ambiente.Comunicazione wireless bidirezionale: grazie alla portata di 1.000 m in campo aperto e alla frequenza operativa di 868 ? 870 MHz, la sirena ? stabile e affidabile per comunicare con il sistema.Impostazioni volume: la possibilit? di regolare il volume direttamente dal dispositivo consente un'ulteriore personalizzazione dell'allarme.Resistente e durevole: con un grado di protezione IPX5, la sirena ? protetta da polvere e acqua, ideale per ambienti difficili e per esterni.Batterie: alimentata da due batterie CR123A (una primaria e una secondaria), assicura continuit? operativa anche in caso di guasto della batteria principale.Funzioni avanzate: la sirena ? dotata di ridondanza a doppio canale, per garantire un funzionamento stabile anche in condizioni difficili.Dettagli tecnici:Temperatura operativa: funziona in un ampio intervallo di temperature da -10 ?C a +55 ?C, adattandosi a vari ambienti.Certificazioni: conforme alla certificazione CPR305/2011 e alla EN54-3, garantendo la sicurezza e l'affidabilit? del prodotto.Dimensioni e peso: con dimensioni L 132 ? H 126 ? P 90 mm e un peso di 350 g, ? facilmente installabile senza ingombri eccessivi.Integrazione:Per un'integrazione completa nel sistema wireless, la CWS100 richiede l'uso del modulo WFSMD, che le permette di comunicare con la centrale e gli altri dispositivi del sistema antincendio.Questa sirena ? la soluzione ideale per garantire una segnalazione efficace, sia visiva che acustica, in un sistema di sicurezza antincendio avanzato, con una connessione wireless solida e affidabile.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAAWFS02
Codice produttore	WFS02
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC000137
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	151.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INCENDIO VIA RADIO
Codice famiglia statistica	206
Descrizione breve	Sirena antincendio wireless, 32 toni, 100 dB, IPX5, compatibile con modulo WFSMD, portata 1000 m.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	La CWS100 ? una sirena antincendio progettata per integrare efficacemente i sistemi antincendio wireless. Dotata di una potente pressione sonora massima di 100 dB e di 32 toni selezionabili tramite dipswitch, la sirena offre una segnalazione acustica chiara e personalizzabile. La comunicazione radio bidirezionale assicura una portata di 1.000 m in campo aperto, garantendo una copertura estesa.Caratteristiche tecnicheSegnalazioni acustiche: con 32 toni selezionabili (frequenze acustiche da 400 a 2900 Hz), ? possibile scegliere il tono pi? adatto per ogni ambiente.Comunicazione wireless bidirezionale: grazie alla portata di 1.000 m in campo aperto e alla frequenza operativa di 868 ? 870 MHz, la sirena ? stabile e affidabile per comunicare con il sistema.Impostazioni volume: la possibilit? di regolare il volume direttamente dal dispositivo consente un'ulteriore personalizzazione dell'allarme.Resistente e durevole: con un grado di protezione IPX5, la sirena ? protetta da polvere e acqua, ideale per ambienti difficili e per esterni.Batterie: alimentata da due batterie CR123A (una primaria e una secondaria), assicura continuit? operativa anche in caso di guasto della batteria principale.Funzioni avanzate: la sirena ? dotata di ridondanza a doppio canale, per garantire un funzionamento stabile anche in condizioni difficili.Dettagli tecnici:Temperatura operativa: funziona in un ampio intervallo di temperature da -10 ?C a +55 ?C, adattandosi a vari ambienti.Certificazioni: conforme alla certificazione CPR305/2011 e alla EN54-3, garantendo la sicurezza e l'affidabilit? del prodotto.Dimensioni e peso: con dimensioni L 132 ? H 126 ? P 90 mm e un peso di 350 g, ? facilmente installabile senza ingombri eccessivi.Integrazione:Per un'integrazione completa nel sistema wireless, la CWS100 richiede l'uso del modulo WFSMD, che le permette di comunicare con la centrale e gli altri dispositivi del sistema antincendio.Questa sirena ? la soluzione ideale per garantire una segnalazione efficace, sia visiva che acustica, in un sistema di sicurezza antincendio avanzato, con una connessione wireless solida e affidabile.
Completezza BMEcat	59.2