RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Elcart Distribution - LEDSTRIP 9,6W/MT 24V BFREDDO IP65

Codice prodotto	ERT186172000
Produttore	Elcart Distribution
Categoria	STRISCE LED SUPERLIG
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Serie I-NOVE striscia a LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 600 LED SMD separabili ogni 6 LED (5cm). * Potenza nominale teorica. ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ERT
Codice Metel	ERT186172000
Codice produttore	186172000
Marca	Elcart Distribution Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-13
Data variazione	2026-11-02
EAN	8029564602521
Classe ETIM	EC002706
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	32.13
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	2
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	STRISCE LED SUPERLIG
Codice famiglia statistica	089
Keyword	Da
Descrizione breve	LEDSTRIP 9,6W/MT 24V BFREDDO IP65
Descrizione estesa	Serie I-NOVE striscia a LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 600 LED SMD separabili ogni 6 LED (5cm). * Potenza nominale teorica. ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
Completezza BMEcat	62.35