RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Elcart Distribution - STRISCIA LED 13W/M BN 12V IP20

Codice prodotto	ERT186177200
Produttore	Elcart Distribution
Categoria	STRISCE LED SUPERLIG
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie DIADEMA sono state progettate e realizzate per avere un altissimo flusso luminoso con un minimo consumo elettrico grazie alla performance dei nuovi LED da oltre 150lm/W. Grazie a queste caratteristiche è possibile avere un prodotto altamente performante ma al tempo stesso con un contenuto sviluppo termico che lo rende accoppiabile ad un profilo minimale e ad un alimentatore contenuto di potenza. Ideale per soluzioni dove si richiede performance luminosa a basso sviluppo di calore quali vetrine, banchi frigoriferi o espositori alimenti e/o prodotti deperibili quali creme, profumi o altro. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 LED SMD separabili ogni 4 LED (1,65cm). * Potenza nominale teorica. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ERT
Codice Metel	ERT186177200
Codice produttore	186177200
Marca	Elcart Distribution Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-13
Data variazione	2026-11-02
EAN	8029564593683
Classe ETIM	EC002706
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	5328.75
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	100

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	2
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	STRISCE LED SUPERLIG
Codice famiglia statistica	089
Keyword	Da
Descrizione breve	STRISCIA LED 13W/M BN 12V IP20
Descrizione estesa	Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie DIADEMA sono state progettate e realizzate per avere un altissimo flusso luminoso con un minimo consumo elettrico grazie alla performance dei nuovi LED da oltre 150lm/W. Grazie a queste caratteristiche è possibile avere un prodotto altamente performante ma al tempo stesso con un contenuto sviluppo termico che lo rende accoppiabile ad un profilo minimale e ad un alimentatore contenuto di potenza. Ideale per soluzioni dove si richiede performance luminosa a basso sviluppo di calore quali vetrine, banchi frigoriferi o espositori alimenti e/o prodotti deperibili quali creme, profumi o altro. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 LED SMD separabili ogni 4 LED (1,65cm). * Potenza nominale teorica. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
Completezza BMEcat	63.14