RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Etelec Italia - Kit cavo scaldante a potenza costante 35 W preassemblato per protezione antigelo di tubazioni 2 m

Codice prodotto	ETLEASY02
Produttore	Etelec Italia
Categoria	KIT EASY TRACE
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

I cavi scaldanti a potenza costante sono composti da "tratti riscaldanti", che erogano una potenza predeterminata e costante. La coppia di conduttori paralleli e' rivestita di una guaina isolante, sulla quale e' avvolto un filamento resistivo, collegato alternativamente ai conduttori in corrispondenza di opportune interruzioni della guaina, in modo da ottenere il tratto di resistenza parallelo a potenza costante. Il cavo e' generalmente attivato da un interruttore azionato da un termostato. I sistemi scaldanti a potenza costante (cavi ovvero tappetini realizzati con cavi disposti a serpentina) costituiscono una soluzione semplice ed economica per la protezione antigelo ed il tracciamento di piccole tubazioni, serbatoi, o marciapiedi e rampe carrabili.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ETL
Codice Metel	ETLEASY02
Codice produttore	EASY02
Marca	Etelec Italia Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-08
Data variazione	2026-02-02
EAN	8033712905662
Classe ETIM	EC000339
Versione ETIM	8
Electrocod	2861
Descrizione Electrocod	CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE ACCESSORI KIT
Prezzo pubblico	90.99

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	3
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	KIT EASY TRACE
Codice famiglia statistica	CSET
Keyword	Neve, Ghiaccio, Tracciare, Scaldare, Gelato, Gelata, easy trace, tracciamento, cavo scaldante
Descrizione breve	Kit cavo scaldante a potenza costante 35 W preassemblato per protezione antigelo di tubazioni 2 m
Descrizione estesa	I cavi scaldanti a potenza costante sono composti da "tratti riscaldanti", che erogano una potenza predeterminata e costante. La coppia di conduttori paralleli e' rivestita di una guaina isolante, sulla quale e' avvolto un filamento resistivo, collegato alternativamente ai conduttori in corrispondenza di opportune interruzioni della guaina, in modo da ottenere il tratto di resistenza parallelo a potenza costante. Il cavo e' generalmente attivato da un interruttore azionato da un termostato. I sistemi scaldanti a potenza costante (cavi ovvero tappetini realizzati con cavi disposti a serpentina) costituiscono una soluzione semplice ed economica per la protezione antigelo ed il tracciamento di piccole tubazioni, serbatoi, o marciapiedi e rampe carrabili.
Completezza BMEcat	100