RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Etelec Italia - Dispositivo di connessione IP68 in linea ad isolamento in gel per cavi bipolari con morsettiera

Codice prodotto	ETLEV100
Produttore	Etelec Italia
Categoria	EVO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Dispositivi di connessione IP68 in linea e in derivazione ad isolamento in gel. Il dispositivo di connessione piu' piccolo della gamma, la soluzione dedicata ideata e progettata per cavi di piccola sezione e per spazi ristretti di installazione: solo 68 mm di lunghezza e 24 mm di diametro, poco piu' di un pixel! Collegamento, isolamento e protezione di cavi di piccole dimensioni, anche in presenza di acqua: segnaletica stradale e carreggiata, giardini, fontane, illuminazione a terra del passaggio, illuminazione interna residenziale e ambientale, sistemi di illuminazione a LED, sistemi di videosorveglianza, automazione industriale e civile (barriere, cancelli), installazione in cavidotti, tubi corrugati, pali

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ETL
Codice Metel	ETLEV100
Codice produttore	EV100
Marca	Etelec Italia Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-08
Data variazione	2026-02-02
EAN	8053323904762
Classe ETIM	EC001169
Versione ETIM	8
Electrocod	2861
Descrizione Electrocod	CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE ACCESSORI KIT
Prezzo pubblico	7.39

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	12
Quantita multipla	12
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	EVO
Codice famiglia statistica	GIG1
Keyword	Giunto, Muffola, Joint, Empalme, Giunzione, dispositivo, connessione, connettere, evo, power line
Descrizione breve	Dispositivo di connessione IP68 in linea ad isolamento in gel per cavi bipolari con morsettiera
Descrizione estesa	Dispositivi di connessione IP68 in linea e in derivazione ad isolamento in gel. Il dispositivo di connessione piu' piccolo della gamma, la soluzione dedicata ideata e progettata per cavi di piccola sezione e per spazi ristretti di installazione: solo 68 mm di lunghezza e 24 mm di diametro, poco piu' di un pixel! Collegamento, isolamento e protezione di cavi di piccole dimensioni, anche in presenza di acqua: segnaletica stradale e carreggiata, giardini, fontane, illuminazione a terra del passaggio, illuminazione interna residenziale e ambientale, sistemi di illuminazione a LED, sistemi di videosorveglianza, automazione industriale e civile (barriere, cancelli), installazione in cavidotti, tubi corrugati, pali
Completezza BMEcat	90