RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Etelec Italia - Giunto termorestringente MT per cavi unipolari ad isolamento estruso 95-240 mm2 fino a 7,2 kV | Giunto termorestringente MT per cavi unipolari ad isolamento estruso 95-240 mm2 fino a 7,2 kV

Codice prodotto	ETLGMT3C
Produttore	Etelec Italia
Categoria	GIUNTI TERMORESTRINGENTI MT
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U0/U (Um) fino a 7,2 kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione. | I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U0/U (Um) fino a 7,2 kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ETL
Codice Metel	ETLGMT3C
Codice produttore	GMT-3C
Marca	Etelec Italia Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-29
Data variazione	2026-04-07
EAN	8053323909262
Classe ETIM	EC001170
Versione ETIM	10
Electrocod	2861
Descrizione Electrocod	CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE ACCESSORI KIT

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	76.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	GIUNTI TERMORESTRINGENTI MT
Codice famiglia statistica	MTJT
Keyword	Giunto autorestringente, giunto, media tensione, auto restringimento, connessione, isolamento | Giunto autorestringente, giunto, media tensione, auto restringimento, connessione, isolamento
Descrizione breve	Giunto termorestringente MT per cavi unipolari ad isolamento estruso 95-240 mm2 fino a 7,2 kV | Giunto termorestringente MT per cavi unipolari ad isolamento estruso 95-240 mm2 fino a 7,2 kV
Descrizione estesa	I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U0/U (Um) fino a 7,2 kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione. | I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U0/U (Um) fino a 7,2 kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.
Completezza BMEcat	90