RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Etelec Italia - Giunto termorestringente MT per cavi unipolari ad isolamento estruso 240-500 mm2 fino a 7,2 kV | Giunto termorestringente MT per cavi unipolari ad isolamento estruso 240-500 mm2 fino a 7,2 kV

Codice prodotto	ETLGMT3D
Produttore	Etelec Italia
Categoria	GIUNTI TERMORESTRINGENTI MT
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U0/U (Um) fino a 7,2 kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione. | I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U0/U (Um) fino a 7,2 kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ETL
Codice Metel	ETLGMT3D
Codice produttore	GMT-3D
Marca	Etelec Italia Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-03
Data variazione	2026-08-31
EAN	8053323902027
Classe ETIM	EC001170
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	121.25
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	GIUNTI TERMORESTRINGENTI MT
Codice famiglia statistica	MTJT
Keyword	Giunto autorestringente, giunto, media tensione, auto restringimento, connessione, isolamento | Giunto autorestringente, giunto, media tensione, auto restringimento, connessione, isolamento
Descrizione breve	Giunto termorestringente MT per cavi unipolari ad isolamento estruso 240-500 mm2 fino a 7,2 kV | Giunto termorestringente MT per cavi unipolari ad isolamento estruso 240-500 mm2 fino a 7,2 kV
Descrizione estesa	I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U0/U (Um) fino a 7,2 kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione. | I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U0/U (Um) fino a 7,2 kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.
Completezza BMEcat	90