RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Etelec Italia - Guaina termorestringente per isolamento sbarre diametro in bobina 50-20 mm fino a 36kV | Guaina termorestringente per isolamento sbarre diametro in bobina 50-20 mm fino a 36kV

Codice prodotto	ETLGP36050
Produttore	Etelec Italia
Categoria	GUAINE MT
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Guaine termorestringenti per isolamento di sbarre (rame o alluminio) in cabine di Media Tensione con tensione massima di 36kV. Elevata resistenza meccanica e riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Fornita in bobina da 15m. | Guaine termorestringenti per isolamento di sbarre (rame o alluminio) in cabine di Media Tensione con tensione massima di 36kV. Elevata resistenza meccanica e riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Fornita in bobina da 15m.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ETL
Codice Metel	ETLGP36050
Codice produttore	GP36050
Marca	Etelec Italia Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-29
Data variazione	2026-04-07
EAN	8052211712137
Classe ETIM	EC000217
Versione ETIM	10
Electrocod	190
Descrizione Electrocod	MEDIA TENSIONE ACCESSORI

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	34.71
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM
Lead time	5
Quantita minima	15
Quantita multipla	15
Quantita cartone	15
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	GUAINE MT
Codice famiglia statistica	MTGP
Keyword	Guaina, Media tensione, MT, Bobina, Medio spessore, termorestringenti, isolamento, sbarre | Guaina, Media tensione, MT, Bobina, Medio spessore, termorestringenti, isolamento, sbarre
Descrizione breve	Guaina termorestringente per isolamento sbarre diametro in bobina 50-20 mm fino a 36kV | Guaina termorestringente per isolamento sbarre diametro in bobina 50-20 mm fino a 36kV
Descrizione estesa	Guaine termorestringenti per isolamento di sbarre (rame o alluminio) in cabine di Media Tensione con tensione massima di 36kV. Elevata resistenza meccanica e riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Fornita in bobina da 15m. | Guaine termorestringenti per isolamento di sbarre (rame o alluminio) in cabine di Media Tensione con tensione massima di 36kV. Elevata resistenza meccanica e riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Fornita in bobina da 15m.
Completezza BMEcat	90