RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Etelec Italia - Guaina termorestringente per aree a rischio di incendio ad alto spessore-diametro 8-3mm

Codice prodotto	ETLGT50008
Produttore	Etelec Italia
Categoria	GTRF
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Guaine termorestringenti per aree a rischio di incendio poliolefina reticolata ad alto spessore in barre da 1,5 metri. Le guaine GTRF sono idonee all?utilizzo su cavi di impianti di emergenza e sicurezza che richiedono isolamento elettrico e continuita' di servizio in aree a rischio di incendio. Adatta per l?utilizzo in impianti di emergenza e sicurezza a bordo nave, in gallerie, metropolitane, edifici pubblici, centrali elettriche, e in aree a rischio di incendio.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ETL
Codice Metel	ETLGT50008
Codice produttore	GT50008
Marca	Etelec Italia Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-08
Data variazione	2026-02-02
EAN	8033501685300
Classe ETIM	EC000217
Versione ETIM	8
Electrocod	36D1
Descrizione Electrocod	MATERIALE DI CONSUMO PROTEZIONE CAVI GUAINE E TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTE
Prezzo pubblico	125.60
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	GTRF
Codice famiglia statistica	GTRF
Keyword	Guaina termorestringente, guaina, sleeve, poliolefina, connessioni, isolamento, protezione
Descrizione breve	Guaina termorestringente per aree a rischio di incendio ad alto spessore-diametro 8-3mm
Descrizione estesa	Guaine termorestringenti per aree a rischio di incendio poliolefina reticolata ad alto spessore in barre da 1,5 metri. Le guaine GTRF sono idonee all?utilizzo su cavi di impianti di emergenza e sicurezza che richiedono isolamento elettrico e continuita' di servizio in aree a rischio di incendio. Adatta per l?utilizzo in impianti di emergenza e sicurezza a bordo nave, in gallerie, metropolitane, edifici pubblici, centrali elettriche, e in aree a rischio di incendio.
Completezza BMEcat	100