# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Etelec Italia - Guaina termorestringente resistente all?umidita' con sigillante per diametro cavo 20,8-44,2mm - 1,2m

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ETLGT7152 |
| **Produttore** | Etelec Italia |
| **Categoria** | GTUM |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Guaine termorestringenti flessibili resistenti all?umidita' poliolefina reticolata con sigillante in barre da 1,2 metri per l'isolamento elettrico fino a 0,6/1kV, sigillatura e protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici con forte variazione di diametro, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ETL |
| **Codice Metel** | ETLGT7152 |
| **Codice produttore** | GT7152 |
| **Marca** | Etelec Italia Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-01-08 |
| **Data variazione** | 2026-02-02 |
| **EAN** | 8033501685164 |
| **Classe ETIM** | EC000217 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Electrocod** | 36D1 |
| **Descrizione Electrocod** | MATERIALE DI CONSUMO PROTEZIONE CAVI GUAINE E TERMINAZIONI TERMORESTRINGENTE |
| **Prezzo pubblico** | 29.27 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | C |
| **Quantita minima** | 5 |
| **Quantita multipla** | 5 |
| **Quantita cartone** | 5 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | GTUM |
| **Codice famiglia statistica** | GTUM |
| **Keyword** | Guaina termorestringente, guaina, sleeve, poliolefina, connessioni, isolamento, protezione |
| **Descrizione breve** | Guaina termorestringente resistente all?umidita' con sigillante per diametro cavo 20,8-44,2mm - 1,2m |
| **Descrizione estesa** | Guaine termorestringenti flessibili resistenti all?umidita' poliolefina reticolata con sigillante in barre da 1,2 metri per l'isolamento elettrico fino a 0,6/1kV, sigillatura e protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici con forte variazione di diametro, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione |
| **Completezza BMEcat** | 100 |