# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Etelec Italia - Termosoffiatore portatile elettrico 2000W con regolazione della temperatura e display

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ETLHL1610 |
| **Produttore** | Etelec Italia |
| **Categoria** | UTENSILI TOO |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Termosoffiatore portatile elettrico con display Air?on per l'installazione di guaine e accessori termorestringenti. Pulsanti e display LCD di regolazione della temperatura. Temperatura del flusso d?aria: 50-450/650 gradi. Flusso d?aria regolabile su 2 livelli: 250 oppure 550 l/min. Bocchetta di riduzione inclusa

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ETL |
| **Codice Metel** | ETLHL1610 |
| **Codice produttore** | HL1610 |
| **Marca** | Etelec Italia Spa |
| **Stato prodotto** | In esaurimento |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-03-29 |
| **Data variazione** | 2026-04-07 |
| **EAN** | 8033712903545 |
| **Classe ETIM** | EC001383 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Electrocod** | 360 |
| **Descrizione Electrocod** | MATERIALE DI CONSUMO ALTRO |
| **Prezzo pubblico** | 119.05 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 5 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 10 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | UTENSILI TOO |
| **Codice famiglia statistica** | UTAC |
| **Keyword** | Termorsoffiatore, phon, elettrico, utensile, too extratools, tools, termorestringe, strumento |
| **Descrizione breve** | Termosoffiatore portatile elettrico 2000W con regolazione della temperatura e display |
| **Descrizione estesa** | Termosoffiatore portatile elettrico con display Air?on per l'installazione di guaine e accessori termorestringenti. Pulsanti e display LCD di regolazione della temperatura. Temperatura del flusso d?aria: 50-450/650 gradi. Flusso d?aria regolabile su 2 livelli: 250 oppure 550 l/min. Bocchetta di riduzione inclusa |
| **Completezza BMEcat** | 100 |