Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Etelec Italia - Cassetta di derivazione 85 x 85 x 51 mm con guarnizioni e membrane flessibili per soluzioni IP68

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ETLJBX085 |
| **Produttore** | Etelec Italia |
| **Categoria** | JUNCTION BOX |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Cassetta di derivazione per soluzioni in gel siliconico IP68. Soluzione IP68 senza pressacavi L?utilizzo delle cassette JuBox insieme ai riempitivi Etelec consente di ottenere il grado di protezione IP68 senza l?utilizzo di pressacavi. Versatilita' di impiego: IP66 perforando le membrane integrate, IP67 con l?utilizzo di pressacavi (che rimuovono automaticamente la membrana) senza dadi di bloccaggio, IP68 con l?utilizzo di riempitivo opportuno e senza pressacavi

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ETL |
| **Codice Metel** | ETLJBX085 |
| **Codice produttore** | JBX085 |
| **Marca** | Etelec Italia Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-01-08 |
| **Data variazione** | 2026-02-02 |
| **EAN** | 8058774268982 |
| **Classe ETIM** | EC001170 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Electrocod** | 360 |
| **Descrizione Electrocod** | MATERIALE DI CONSUMO ALTRO |
| **Prezzo pubblico** | 7.30 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 2 |
| **Quantita multipla** | 2 |
| **Quantita cartone** | 2 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | JUNCTION BOX |
| **Codice famiglia statistica** | DCC1 |
| **Keyword** | Cassetta di derivazione, junction boxes, boites de jonction, cajas de conexion, jubox |
| **Descrizione breve** | Cassetta di derivazione 85 x 85 x 51 mm con guarnizioni e membrane flessibili per soluzioni IP68 |
| **Descrizione estesa** | Cassetta di derivazione per soluzioni in gel siliconico IP68. Soluzione IP68 senza pressacavi L?utilizzo delle cassette JuBox insieme ai riempitivi Etelec consente di ottenere il grado di protezione IP68 senza l?utilizzo di pressacavi. Versatilita' di impiego: IP66 perforando le membrane integrate, IP67 con l?utilizzo di pressacavi (che rimuovono automaticamente la membrana) senza dadi di bloccaggio, IP68 con l?utilizzo di riempitivo opportuno e senza pressacavi |
| **Completezza BMEcat** | 90 |