RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Etelec Italia - Dispositivi di connessione IPX8 ad isolamento in gel con 2 connettori a leve compatti WAGO a 2 vie

Codice prodotto	ETLMJBF222
Produttore	Etelec Italia
Categoria	SHELLBOX
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Dispositivi di connessione IPX8 compatti ad isolamento in gel con connettori a leve compatti WAGO. Protezione da acqua ed agenti atmosferici grazie al gel, che assicura un grado di protezione IPX8 in un dispositivo ancora piu' compatto, grazie all?utilizzo dei connettori Wago serie 221. Dimensioni extra-compatte per l?utilizzo anche negli spazi di installazione piu' ridotti e paratie flessibili e fratturabili: si adattano ai cavi ed assicurano la fuoriuscita del gel solo dove necessario ad assicurare la sigillatura della connessione

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ETL
Codice Metel	ETLMJBF222
Codice produttore	MJBF222
Marca	Etelec Italia Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-08
Data variazione	2026-02-02
EAN	8053323900634
Classe ETIM	EC001170
Versione ETIM	8
Electrocod	2861
Descrizione Electrocod	CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE ACCESSORI KIT
Prezzo pubblico	6.30
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	12
Quantita multipla	12
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	SHELLBOX
Codice famiglia statistica	DCA1
Keyword	Dispositivo di connessione, dispositivo, connessioni, connettere, isolare, wago, connettore
Descrizione breve	Dispositivi di connessione IPX8 ad isolamento in gel con 2 connettori a leve compatti WAGO a 2 vie
Descrizione estesa	Dispositivi di connessione IPX8 compatti ad isolamento in gel con connettori a leve compatti WAGO. Protezione da acqua ed agenti atmosferici grazie al gel, che assicura un grado di protezione IPX8 in un dispositivo ancora piu' compatto, grazie all?utilizzo dei connettori Wago serie 221. Dimensioni extra-compatte per l?utilizzo anche negli spazi di installazione piu' ridotti e paratie flessibili e fratturabili: si adattano ai cavi ed assicurano la fuoriuscita del gel solo dove necessario ad assicurare la sigillatura della connessione
Completezza BMEcat	89.33