RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Etelec Italia - Lubrificante siliconico in bustina da 6gr per lubrificare guarnizioni o elementi di connessioni | Lubrificante siliconico in bustina da 6gr per lubrificare guarnizioni o elementi di connessioni

Codice prodotto	ETLSG006X
Produttore	Etelec Italia
Categoria	CONNETTORI E ACCESSORI MT
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Lubrificante siliconico in bustina da 6gr ideale per ridurre l'attrito in fase di installazione di un giunto o di un terminale di media tensione, permettendo una connessione fluida e prevenendo possibili danni meccanici durante l'inserimento. Offre proprieta' anti-invecchiamento e anti-ossidazione, migliorando cosi' la tenuta e prolungando la vita del terminale o del giunto | Lubrificante siliconico in bustina da 6gr ideale per ridurre l'attrito in fase di installazione di un giunto o di un terminale di media tensione, permettendo una connessione fluida e prevenendo possibili danni meccanici durante l'inserimento. Offre proprieta' anti-invecchiamento e anti-ossidazione, migliorando cosi' la tenuta e prolungando la vita del terminale o del giunto

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ETL
Codice Metel	ETLSG006X
Codice produttore	SG006X
Marca	Etelec Italia Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-08
Data variazione	2026-02-02
EAN	8053323909248
Classe ETIM	EC002757
Versione ETIM	10
Electrocod	36E

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	MATERIALE DI CONSUMO LUBRIFICANTI & SPRAY
Prezzo pubblico	1.98
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	30
Quantita multipla	30
Quantita cartone	30
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	CONNETTORI E ACCESSORI MT
Codice famiglia statistica	MTAX
Keyword	Lubrificare, grasso siliconico, media tensione, terminali, giunzioni | Lubrificare, grasso siliconico, media tensione, terminali, giunzioni
Descrizione breve	Lubrificante siliconico in bustina da 6gr per lubrificare guarnizioni o elementi di connessioni | Lubrificante siliconico in bustina da 6gr per lubrificare guarnizioni o elementi di connessioni
Descrizione estesa	Lubrificante siliconico in bustina da 6gr ideale per ridurre l'attrito in fase di installazione di un giunto o di un terminale di media tensione, permettendo una connessione fluida e prevenendo possibili danni meccanici durante l'inserimento. Offre proprieta' anti-invecchiamento e anti-ossidazione, migliorando cosi' la tenuta e prolungando la vita del terminale o del giunto | Lubrificante siliconico in bustina da 6gr ideale per ridurre l'attrito in fase di installazione di un giunto o di un terminale di media tensione, permettendo una connessione fluida e prevenendo possibili danni meccanici durante l'inserimento. Offre proprieta' anti-invecchiamento e anti-ossidazione, migliorando cosi' la tenuta e prolungando la vita del terminale o del giunto
Completezza BMEcat	90