# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Etelec Italia - Giunto in linea termorestringente resistente al fuoco per cavi unipolari bassa tensione 185-240mm2

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ETLSJ1240F |
| **Produttore** | Etelec Italia |
| **Categoria** | SEALJOINT |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Giunto SealJoint Fire termorestringente e resistente al fuoco per cavi unipolari di bassa tensione fino a 0,6/1kV. Progettato per garantire un?eccellente continuita' elettrica e protezione delle connessioni in condizioni operative impegnative. Realizzato con materiali termorestringenti ad alta resistenza termica e meccanica, il giunto offre una barriera efficace contro umidita', abrasioni e agenti esterni, assicurando al contempo una significativa capacita' di autoestinguenza e ritardanza alla fiamma

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ETL |
| **Codice Metel** | ETLSJ1240F |
| **Codice produttore** | SJ1240F |
| **Marca** | Etelec Italia Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-01-08 |
| **Data variazione** | 2026-02-02 |
| **EAN** | 8053323908722 |
| **Classe ETIM** | EC001169 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Electrocod** | 36G3 |
| **Descrizione Electrocod** | MATERIALE DI CONSUMO GIUNTI TERMORESTRINGENTI |
| **Prezzo pubblico** | 127.69 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 5 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | SEALJOINT |
| **Codice famiglia statistica** | GIE1 |
| **Keyword** | termorestringente, Giunzione, Muffola, Joint, Empalme, connessione, isolare, resistente al fuoco |
| **Descrizione breve** | Giunto in linea termorestringente resistente al fuoco per cavi unipolari bassa tensione 185-240mm2 |
| **Descrizione estesa** | Giunto SealJoint Fire termorestringente e resistente al fuoco per cavi unipolari di bassa tensione fino a 0,6/1kV. Progettato per garantire un?eccellente continuita' elettrica e protezione delle connessioni in condizioni operative impegnative. Realizzato con materiali termorestringenti ad alta resistenza termica e meccanica, il giunto offre una barriera efficace contro umidita', abrasioni e agenti esterni, assicurando al contempo una significativa capacita' di autoestinguenza e ritardanza alla fiamma |
| **Completezza BMEcat** | 90 |