# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Etelec Italia - Giunto ad isolamento in gel per connessioni di cavi, Imballo industriale di 50 pezzi

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ETLSK1435 |
| **Produttore** | Etelec Italia |
| **Categoria** | SHARK |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Con i kit di giunzione ad isolamento in gel SHARK Serie 400 si realizzano giunti in derivazione a T su cavi unipolarie multipolari 0,6/1kV fino a quattro fasi. Le versioni per cavi unipolari sono fornite senza separatori, mentre quelle per cavi multipolari sono corredate di un sistema brevettato di separatori che garantisce il blocco del cavo all?interno del giunto e consente il montaggio e l?isolamento di quattro connettori non isolati montati non sfalsati centralmente nel giunto.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ETL |
| **Codice Metel** | ETLSK1435 |
| **Codice produttore** | SK1435 |
| **Marca** | Etelec Italia Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-01-08 |
| **Data variazione** | 2026-02-02 |
| **EAN** | 8058774261518 |
| **Classe ETIM** | EC001170 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Electrocod** | 2861 |
| **Descrizione Electrocod** | CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE ACCESSORI KIT |
| **Prezzo pubblico** | 59.01 |
| **Valuta** | EUR |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 7 |
| **Quantita minima** | 25 |
| **Quantita multipla** | 25 |
| **Quantita cartone** | 25 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | SHARK |
| **Codice famiglia statistica** | GIC1 |
| **Keyword** | Giunto, Muffola, Joint, Empalme, Giunzione, shark, imballo industriale, giunto in gel, gel isolante |
| **Descrizione breve** | Giunto ad isolamento in gel per connessioni di cavi, Imballo industriale di 50 pezzi |
| **Descrizione estesa** | Con i kit di giunzione ad isolamento in gel SHARK Serie 400 si realizzano giunti in derivazione a T su cavi unipolarie multipolari 0,6/1kV fino a quattro fasi. Le versioni per cavi unipolari sono fornite senza separatori, mentre quelle per cavi multipolari sono corredate di un sistema brevettato di separatori che garantisce il blocco del cavo all?interno del giunto e consente il montaggio e l?isolamento di quattro connettori non isolati montati non sfalsati centralmente nel giunto. |
| **Completezza BMEcat** | 100 |