# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Etelec Italia - Giunto in derivazione a isolamento in resina green a stato solido fino a 5 poli 10-35 mm2 | Giunto in derivazione a isolamento in resina green a stato solido fino a 5 poli 10-35 mm2

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ETLSKB3G |
| **Produttore** | Etelec Italia |
| **Categoria** | GIUNTI IN RESINA GREEN NEUTRAL |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Giunti in derivazione ad isolamento in resina polimerica green a stato finale solido, priva di isocianati, non tossica e non pericolosa, per riempimento ed isolamento elettrico di connessioni in scatole di derivazione e giunti di bassa tensione fino a 1kV. Le eccellenti caratteristiche meccaniche ed elettriche di Resystant garantiscono protezione ed isolamento da acqua, polvere e agenti atmosferici per connessioni elettriche di bassa tensione. L?innovativa formulazione priva di isocianati fornisce assoluta protezione da contatti accidentali con parti vive della connessione | Giunti in derivazione ad isolamento in resina polimerica green a stato finale solido, priva di isocianati, non tossica e non pericolosa, per riempimento ed isolamento elettrico di connessioni in scatole di derivazione e giunti di bassa tensione fino a 1kV. Le eccellenti caratteristiche meccaniche ed elettriche di Resystant garantiscono protezione ed isolamento da acqua, polvere e agenti atmosferici per connessioni elettriche di bassa tensione. L?innovativa formulazione priva di isocianati fornisce assoluta protezione da contatti accidentali con parti vive della connessione

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ETL |
| **Codice Metel** | ETLSKB3G |
| **Codice produttore** | SKB3G |
| **Marca** | Etelec Italia Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-08-03 |
| **Data variazione** | 2026-08-31 |
| **EAN** | 8052211712946 |
| **Classe ETIM** | EC001170 |
| **Versione ETIM** | 10 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Prezzo pubblico** | 70.47 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | GIUNTI IN RESINA GREEN NEUTRAL |
| **Codice famiglia statistica** | GIH1 |
| **Keyword** | Giunto, Giunzione, Muffola, Joint, Empalme, Resina, Submarine, Derivata, Derivazione \| Giunto, Giunzione, Muffola, Joint, Empalme, Resina, Submarine, Derivata, Derivazione |
| **Descrizione breve** | Giunto in derivazione a isolamento in resina green a stato solido fino a 5 poli 10-35 mm2 \| Giunto in derivazione a isolamento in resina green a stato solido fino a 5 poli 10-35 mm2 |
| **Descrizione estesa** | Giunti in derivazione ad isolamento in resina polimerica green a stato finale solido, priva di isocianati, non tossica e non pericolosa, per riempimento ed isolamento elettrico di connessioni in scatole di derivazione e giunti di bassa tensione fino a 1kV. Le eccellenti caratteristiche meccaniche ed elettriche di Resystant garantiscono protezione ed isolamento da acqua, polvere e agenti atmosferici per connessioni elettriche di bassa tensione. L?innovativa formulazione priva di isocianati fornisce assoluta protezione da contatti accidentali con parti vive della connessione \| Giunti in derivazione ad isolamento in resina polimerica green a stato finale solido, priva di isocianati, non tossica e non pericolosa, per riempimento ed isolamento elettrico di connessioni in scatole di derivazione e giunti di bassa tensione fino a 1kV. Le eccellenti caratteristiche meccaniche ed elettriche di Resystant garantiscono protezione ed isolamento da acqua, polvere e agenti atmosferici per connessioni elettriche di bassa tensione. L?innovativa formulazione priva di isocianati fornisce assoluta protezione da contatti accidentali con parti vive della connessione |
| **Completezza BMEcat** | 90 |