RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Etelec Italia - Tassello universale in nylon per fissaggi leggeri 5 x 25 mm 500 PZ + Vite 4 x 30 mm incluse + guanti

Codice prodotto	ETLTAK505
Produttore	Etelec Italia
Categoria	TASSELLI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Tassello universale multiespansione in NYLON PA6.6 con vite per fissaggi leggeri sui piu' comuni materiali da costruzione: calcestruzzo, pietra naturale, mattoni pieni e perforati, blocchi cavi di calcestruzzo leggero, cemento armato, pannelli di cartongesso. Espansione a quattro settori assicura una distribuzione delle forze uniforme nel materiale, garantendo valori di tenuta elevati. Collarino che impedisce la penetrazione del tassello all?interno del foro di posa e consente l?installazione a filo parete

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ETL
Codice Metel	ETLTAK505
Codice produttore	TAK505
Marca	Etelec Italia Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-01-08
Data variazione	2026-02-02
EAN	8033712907642
Classe ETIM	EC000089
Versione ETIM	8
Electrocod	36C0
Descrizione Electrocod	MATERIALE DI CONSUMO SISTEMI DI FISSAGGIO (TASSELLI) LEGGERI (PLASTICA)
Prezzo pubblico	43.19
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	BLI
Lead time	5
Quantita minima	12
Quantita multipla	12
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	TASSELLI
Codice famiglia statistica	SFTA
Keyword	Tassello universale, vite, tassello, nylon, tassellame, cablaggio, fissaggio, espansione a 4 vie
Descrizione breve	Tassello universale in nylon per fissaggi leggeri 5 x 25 mm 500 PZ + Vite 4 x 30 mm incluse + guanti
Descrizione estesa	Tassello universale multiespansione in NYLON PA6.6 con vite per fissaggi leggeri sui piu' comuni materiali da costruzione: calcestruzzo, pietra naturale, mattoni pieni e perforati, blocchi cavi di calcestruzzo leggero, cemento armato, pannelli di cartongesso. Espansione a quattro settori assicura una distribuzione delle forze uniforme nel materiale, garantendo valori di tenuta elevati. Collarino che impedisce la penetrazione del tassello all?interno del foro di posa e consente l?installazione a filo parete
Completezza BMEcat	100