RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Etelec Italia - Terna di cavo MT attestata ambo i lati con terminali autorestringenti 50mm2 fino a 24kV - 5.5m | Terna di cavo MT attestata ambo i lati con terminali autorestringenti 50mm2 fino a 24kV - 5.5m

Codice prodotto	ETLTF5055
Produttore	Etelec Italia
Categoria	TERNE DI FRUSTE
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Le terne TF sono cavi unipolari per Media Tensione preassemblati e pronti all?uso, completi di terminali e capicorda. Progettate per tensioni fino a 12/20 (24) kV, garantiscono installazione rapida, riduzione dei tempi di lavoro ed elevata affidabilita'. Ideali per applicazioni in interno, assicurano sicurezza, qualita' costruttiva e prestazioni nel tempo. | Le terne TF sono cavi unipolari per Media Tensione preassemblati e pronti all?uso, completi di terminali e capicorda. Progettate per tensioni fino a 12/20 (24) kV, garantiscono installazione rapida, riduzione dei tempi di lavoro ed elevata affidabilita'. Ideali per applicazioni in interno, assicurano sicurezza, qualita' costruttiva e prestazioni nel tempo.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ETL
Codice Metel	ETLTF5055
Codice produttore	TF5055
Marca	Etelec Italia Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-03-29
Data variazione	2026-04-07
EAN	8033712900711
Classe ETIM	EC003520
Versione ETIM	10
Electrocod	194

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	MEDIA TENSIONE TERMINALI MEDIA TENSIONE
Prezzo pubblico	1029.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	TERNE DI FRUSTE
Codice famiglia statistica	MTTF
Keyword	Terna di cavi, media tensione, Attestata, terna, termorestringente, terminali, terminazione | Terna di cavi, media tensione, Attestata, terna, termorestringente, terminali, terminazione
Descrizione breve	Terna di cavo MT attestata ambo i lati con terminali autorestringenti 50mm2 fino a 24kV - 5.5m | Terna di cavo MT attestata ambo i lati con terminali autorestringenti 50mm2 fino a 24kV - 5.5m
Descrizione estesa	Le terne TF sono cavi unipolari per Media Tensione preassemblati e pronti all?uso, completi di terminali e capicorda. Progettate per tensioni fino a 12/20 (24) kV, garantiscono installazione rapida, riduzione dei tempi di lavoro ed elevata affidabilita'. Ideali per applicazioni in interno, assicurano sicurezza, qualita' costruttiva e prestazioni nel tempo. | Le terne TF sono cavi unipolari per Media Tensione preassemblati e pronti all?uso, completi di terminali e capicorda. Progettate per tensioni fino a 12/20 (24) kV, garantiscono installazione rapida, riduzione dei tempi di lavoro ed elevata affidabilita'. Ideali per applicazioni in interno, assicurano sicurezza, qualita' costruttiva e prestazioni nel tempo.
Completezza BMEcat	100