RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Elettra - QUADRO INTERFACCIA CEI 0-21 3F+N 50kW - 1 INVERTER

Codice prodotto	ETTPVQI50R
Produttore	Elettra
Categoria	Quadri per Fotovoltaico
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Quadro interfaccia CEI 0-21 per impianti fotovoltaici di potenza limite 50kW. Il quadro è composto da interruttore automatico magnetotermico generale 4x100A 50kA + rincalzo, interruttore magnetotermico differenziale in classe A 300mA per protezione inverter, contattore DDI 4 poli 116A AC-3, scaricatore di Tipo 2, relè interfaccia NA003 con soccorritore secondo CEI 0-21, interruttore magnetotermico differenziale per protezione ausiliari, lampade di presenza tensione e impianto connesso. Tutti i componenti sono racchiusi all\'interno di un contenitore in metallo con porta in vetro IP55 LxHxP 620x1060x295mm.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ETT
Codice Metel	ETTPVQI50R
Codice produttore	PVQI50-R
Marca	Elettra Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-09
Data variazione	2026-07-01
EAN	8059037879259
Prezzo pubblico	6780.07
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Quadri per Fotovoltaico
Codice famiglia statistica	991
Keyword	QUADRO INTERFACCIA CEI 0-21 3F+N 50kW 1 INVERTER
Descrizione breve	QUADRO INTERFACCIA CEI 0-21 3F+N 50kW - 1 INVERTER
Descrizione estesa	Quadro interfaccia CEI 0-21 per impianti fotovoltaici di potenza limite 50kW. Il quadro è composto da interruttore automatico magnetotermico generale 4x100A 50kA + rincalzo, interruttore magnetotermico differenziale in classe A 300mA per protezione inverter, contattore DDI 4 poli 116A AC-3, scaricatore di Tipo 2, relè interfaccia NA003 con soccorritore secondo CEI 0-21, interruttore magnetotermico differenziale per protezione ausiliari, lampade di presenza tensione e impianto connesso. Tutti i componenti sono racchiusi all\'interno di un contenitore in metallo con porta in vetro IP55 LxHxP 620x1060x295mm.
Completezza BMEcat	25